

## Scheda tecnica – uvex skyguard NT – 9175 275



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Design ergonomico</li><li>• Ampio campo visivo</li><li>• Ripari laterali e sopraccigliari integrati</li><li>• Lunghezza delle stanghette regolabile in 4 posizioni e in inclinazione</li><li>• Bardatura in elastomero sintetico per una più completa protezione da liquidi e spruzzi e da particelle di polvere a grana grossa</li></ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elastomero sintetico/PA</li><li>• Inclinazione delle stanghette regolabile</li><li>• arancio/grigio</li><li>• W 166 3 4 F CE</li></ul>
<b>Lente</b> Materiale Spessore Filtro Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC</li><li>• 2,1 mm</li><li>• 2-1,2 (DIN EN 170), UV 400</li><li>• Uvex supravision excellence</li><li>• incolore</li><li>• 1</li><li>• F (45 m/s) EN 166</li><li>• W 1 F K N DIN CE</li></ul>
<b>Peso</b>	39 g
<b>Imballo</b>	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170, 3 liquidi e spruzzi, 4 polveri