



Taglio



Mansioni medie

Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per applicazioni gravose in cui occorre un livello elevato di protezione contro taglio in ambienti asciutti e leggermente oleosi

- Realizzati con fodera senza cuciture, palmo rivestito in schiuma di nitrile
- Il livello C in base alla norma EN ISO 13997 offre un buon livello di resistenza al taglio.
- Il rivestimento in schiuma di nitrile offre buone prestazioni a livello di presa e di resistenza all'abrasione.
- La scelta migliore per applicazioni da medie a gravose in cui occorrono buone proprietà di presa e di resistenza contro il taglio e l'abrasione
- La migliore alternativa rispetto ai guanti a filo continuo resistenti al taglio rivestiti con palmo in poliuretano e pelle per mansioni gravose.



Industrie

- Industria automobilistica
- Costruzione
- Produzione di vetro
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

Applicazioni

- Manutenzione generale
- Assemblaggio hardware
- Utilizzo di macchinari/Stampaggio/Taglio
- Stampaggio
- Iniezione di materiali plastici
- Manipolazione di materie prime
- Costruzione di sedili e telai



Caratteristiche chiave

- Rivestimento in schiuma di nitrile di alta durata
- Livelli eccellenti di comfort e destrezza
- Alta resistenza al taglio di livello C EN ISO; resistenza al taglio di livello 3 ANSI.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- In conformità alle norme

EN420 (Requisiti generali) e

EN388 (Rischi meccanici)

- Fodera traspirante che offre un elevatissimo livello di comfort
- Buona presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
EDGE [®] 48-706	Finitura: Palmò rivestito Materiale del rivestimento: Schiuma di nitrile Materiale della fodera: HPPE, Fibra di vetro, Nylon, Poliestere, Spandex Modello di polso: Polso a maglia	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270 mm; 8.66-10.63 inches	Nero	• 12 accoppiamenti / sacchetto; 12 sacchetti / cartone

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551