

TIG15K



GUANTO PER SALDATORE MANICHETTA 15CM

Rif. TIG15K



Caratteristiche prodotto

Pelle pieno fiore di capra. Manichetta crosta di bovino. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Manichetta di 15 cm. Lunghezza : 35 cm.

Pelle di capra pieno fiore.
Crispino crosta di bovino.
Cuciture in filo Kevlar®.
Spessore pelle tra 0,8 e 1,0 mm.

COLORE

Grigio

TAGLIA

08, 09, 10

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Guanti saldatori e anti-calore

Resistente alla fiamma, calore e spruzzi di metallo fuso

Pelle capra

Flessibilità e destrezza
Buone resistenze meccaniche

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione

4: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

2: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

1: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

1: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

1: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

X: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)



EN407:2004 Guanti contro i rischi dovuti al Calore e al Fuoco (X = test non effettuato)

4: Resistenza all'inflammabilità (da 1 a 4)

1: Resistenza al calore da contatto (da 1 a 4)

X: Resistenza al calore convettivo (da 1 a 4)

X: Resistenza al calore radiante (da 1 a 4)

4: Resistenza a piccole proiezioni di metallo liquido (da 1 a 4)

X: Resistenza ad importanti proiezioni di metallo in fusione (da 1 a 4)



EN12477:2001/A1:2005 Guanti di protezione per saldatura

TIPO B: Saldatura - Grande destrezza richiesta Tipo B

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
TIG15K08	3295249033965	Grigio	08	36	6
TIG15K09	3295249033972	Grigio	09	36	6
TIG15K10	3295249033989	Grigio	10	36	6