VITAL 175

Schizzi | usura breve

Destrezza e morbidezza in ambienti poco aggressivi

PROTEZIONE CHIMICA **TIPO B**

EN388



0010X



EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

VIRUS

DESTREZZA

EN 420: 5/5



TIPO B **KPT**

CAT.3



0334

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

• Lo spessore di 0,45 mm, la morbidezza e l'elasticità del lattice garantiscono un'eccellente destrezza.

(Q) Qualità garantita

- Finitura clorinata per una migliore protezione del prodotto manipolato
- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria meccanica
- Industria alimentare
- Lavori Pubblici (Pulizia)

APPLICAZIONI

- Manipolazione detergenti casalinghi
- Lavori ordinari di pulizia
- Montaggio di piccoli pezzi privi di olio e grasso

Modifica 12/03/2022

VITAL 175

Schizzi | usura breve

LEGENDA

FN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione Resistenza allo strappo Resistenza al taglio per tranciatura Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



K: Idrossido di sodio 40% P: Perossido di idrogeno 30%

T: Formaldeide 37%

TIPO B

EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



MICRORGANISMI



Protezione contro funghi, batteri e

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Tratttamento interno per un facilitarne la calzata
Finitura esterna	Zigrinata, clorinata
Materiale	Lattice naturale
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Giallo Beige
Lunghezza (cm)	31
Spessore (mm)	0.4
Taglia	6 7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/Cartone
	100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Rilasciato dall'ente autorizzato nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

