

WORKEASY GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

Lo simple es eficiente

Los guantes de protección mecánica y contra cortes de nivel básico son requisitos de seguridad constantes en una amplia gama de sectores, desde el almacenaje hasta la fabricación. El uso de guantes duraderos con características extra no supone ninguna diferencia para su aplicación, sino que aumenta los gastos y acarrea problemas administrativos.

Reduzca los costes y benefícese de la protección mecánica y contra cortes certificada y económica de Honeywell WorkEasy. Los guantes WorkEasy son resistentes a la abrasión, los desgarros y las perforaciones, y proporcionan una protección de calidad garantizada por la experiencia industrial de Honeywell y su incansable motivación de cubrir todas sus necesidades de seguridad. Los materiales y el diseño fiables de los guantes WorkEasy le ayudarán a garantizar la protección, comodidad y productividad de sus trabajadores.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



BUENA CALIDAD, UN PRECIO EXCELENTE

- Precio económico
- Reducción de gastos
- Materiales de calidad óptima
- Destreza y comodidad



SENCILLAMENTE EFICIENTE

- Reducción de los problemas administrativos
- Sustitución frecuente de los guantes
- Suministro continuo de grandes volúmenes
- Diseño uniforme en toda la gama



PROTECCIÓN CERTIFICADA

- Resistencia mecánica y al corte
- Marca de confianza
- Certificación EN ISO 21420 y EN 388
- Cumple con la normativa de colorantes azoicos y con el reglamento REACH

Honeywell

Guantes de protección contra cortes WorkEasy Especificaciones técnicas

REF.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	NIVEL DE PROTECCIÓN Y CODIFICACIÓN POR COLORES	CARACTERÍSTICAS	EN388: 2016 RENDIMIENTO	ANSI		
					ABRASIÓN	CORTES	PERFORACIÓN
WE21-3113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU 1	CUT 1	Tejido ligero de poliéster. Revestimiento de poliuretano gris medio.	3121X	2	-	Nivel 2
WE22-7113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU A2/B	A2 B	Tejido ligero de HPPE/fibra de vidrio. Revestimiento medio de poliuretano gris.	4X32B	3	A2	Nivel 3
WE23-5113G-X/Y	WorkEasy 13G GY PU A3/C	A3 C	Tejido ligero de HPPE/fibra de vidrio. Revestimiento medio de poliuretano gris.	4X32C	3	A3	Nivel 3
WE21-3313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT 1	CUT 1	Tejido ligero de poliéster. Recubrimiento en microespuma de nitrilo gris oscuro.	3121X	2	-	Nivel 2
WE22-7313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT A2/B	A2 B	Tejido ligero de HPPE/fibra de vidrio. Recubrimiento en microespuma de nitrilo gris oscuro.	4X32B	3	A2	Nivel 3
WE23-5313G-X/Y	WorkEasy 13 GY NT A3/C	A3 C	Tejido ligero de HPPE/fibra de vidrio. Recubrimiento en microespuma de nitrilo gris oscuro.	4X32C	3	A3	Nivel 3

*X/Y = Tallas (6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL)

Instrucciones de lavado

 No lavar

 No planchar

 No usar lejía

 No limpiar en seco

Embalaje

Los guantes se empaquetan en una bolsa de plástico de 10 pares, 10 paquetes por caja (100 pares).

Para obtener más información

www.honeywellsafety.com

Honeywell Safety Products Iberica

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5º

Planta CP. 28027 Madrid

España

Teléfono: +34 91 676 45 21

Email: info-spain.hsp@honeywell.com

PARA PREGUNTAS TÉCNICAS SOPORTE TÉCNICO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL EPI

Teléfono: 00 800 3344 2803

Correo electrónico:

IS.PPE.TECHSUPPORT.

EUROPE@honeywell.com

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell