

**CODICE PRODOTTO: 1013939****Kit per sostanze chimiche
Airvisor 2 MV**

Kit completo: AIRVISOR 2 MV con schermo in acetato resistente alle sostanze chimiche, 2 coprischermi monouso, protezione nucale e cappuccio in tessuto, cintura completa, custodia per il trasporto. Per applicazioni in caso di esposizione a sostanze chimiche.

Honeywell**Presentazione generale****Reference Number**

1013939

Tipo di prodotto

Protezione delle vie respiratorie

Gamma

Supplied Air Respirators

Line

Loose fitting visors

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

WILLSON

Settore

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Chemical Industries
- Industrial Cleaning
- Iron and steel industry
- Organismo notificato
- Medical and Pharmaceutical
- Metal steel
- Ship Building
- Utilities
- Wood Industries

Utilizzo del prodotto

Per utilizzo nel settore chimico generico, dove il respiratore non è collegato a strumenti pneumatici ausiliari o a pistole a spruzzo.

Funzioni e vantaggi**Caratteristiche**

Leggero

Vantaggi

Comfort e facilità di utilizzo

Caratteristiche

Ampio campo visivo

Vantaggi

Riduzione di cadute e inciampi

Caratteristiche

Protezione monouso per testa e collo

Vantaggi

Igienico

Caratteristiche

Lo schermo si mantiene integro grazie all'apposito coprischermo

Vantaggi

Campo visivo ottimale

Caratteristiche

Filtro a carbone attivo

Vantaggi

Eliminazione degli odori

Descrizione tecnica

Maschera

Visiera

Schermo

Materiale

Componenti principali della calotta - Guarnizione di tenuta in polipropilene - Tessuto non tessuto di polipropilene

Schermo

Resistenza chimica

Materiale schermo

Acetato di cellulosa

Coperture schermo

Poliestere (rivestimento antistatico)

Copertura testa e collo

Tessuto non tessuto di polipropilene

Diffusore aria

Silenziatore (schiuma a celle aperte in involucro rigido)

Cintura

Cintura o bardatura

Cintura

Materiale

Tessuto di poliestere

Tubo flessibile

Tubo flessibile

PVC di tipo alimentare, completo di connettori a sgancio rapido High Flow

Length Hose

Selezione da 3,5 m a 10 m

Compressed Airline Infiltration System

Modello a parete

Selezione dalla gamma (Clearflow 3)

Modello a pavimento

Selezione dalla gamma (Clearflow 3)

Pressione d'esercizio

Da 4,2 (58 psi) a 7 bar (102 psi)

Portata del flusso di aria

290 l/min

Certificazioni

Categoria DPI

3

Attestato EU

0082/236/079/10/19/1068

Certificazioni

- EN 14594

Informazioni aggiuntive

User Manual

Airvisor 2 user manual - Multi languages

Confezione

Quantità per box/scatola/cartone

1

Quantità per cartone

1

Minimo ordinabile

1