



by Honeywell

Specifiche Tecniche

Miller® Cordini di trattenuta Kernmantle

Descrizione:

I cordini di trattenuta sono utilizzati per limitare il movimento dell'utilizzatore ed impedirgli di raggiungere zone o posizioni in cui esista il rischio di caduta dall'alto.

Caratteristiche e Benefici:

Materiali:

Corda kernmantle diametro 11mm
Calza: poliestere
Anima: poliammide

Cordino:

Carico di rottura della corda: >22kN
Temperatura: da -30°C a +50°C
EN 354
EN 358 : 1999

- La corda kernmantle ha una resistenza all'abrasione pari al doppio di quelle tradizionali

Nuovo design:

- Costruiti con una corda di colore verde chiaro con strisce nere per rendere il cordino visibile da lontano ed aumentare così la sicurezza
- Cuciture visibili per facilitare il controllo prima dell'uso

Un'ampia gamma di prodotti per ogni situazione operativa:

Questa nuova gamma Miller offer una grande scelta per assicurare una soluzione in ogni situazione lavorativa



Codici	Descrizione	Connettore operatore	Connettore ancoraggio	Peso
1032330	Senza connettori, 0,8m	ASOLE		0,085kg
1032331	Senza connettori, 1,3m			0,126kg
1032332	Senza connettori, 1,8m			0,170kg
1032333	1m – 2 x mosch. CS20 in acciaio, 17mm			0,420kg
1032334	1,5m – 2 x mosch. CS20 in acciaio, 17mm			0,460kg
1032335	2m – 2 x mosch. CS20 in acciaio, 17mm			0,500kg
1032336	1m – 2 x mosch. twistlock in acciaio, 17mm			0,430kg
1032337	1,5m – 2 x mosch. twistlock in acciaio, 17mm			0,480kg
1032338	2m – 2 x mosch. twistlock in acciaio, 17mm			0,520kg
1032339	1m + mosch. in acciaio twistlock 17mm + gancio autom. in acciaio 55mm			0,780kg
1032340	1,5m + mosch. in acciaio twistlock 17mm + gancio autom. in acciaio 55mm			0,820kg
1032341	2m + mosch. in acciaio twistlock 17mm + gancio autom. in acciaio 55mm			0,860kg
1032342	1m + mosch. in allum. twistlock 17mm + gancio autom. in allum. 63mm			0,650kg
1032343	1,5m + mosch. in allum. twistlock 17mm + gancio autom. in allum. 63mm			0,700kg
1032344	2m + mosch. in allum. twistlock 17mm + gancio autom. in allum. 63mm			0,740kg
1032345	1m + mosch. in allum. twistlock 17mm + gancio autom. in allum. 26mm			0,275kg
1032346	1,5m + mosch. in allum. twistlock 17mm + gancio autom. in allum. 26mm			0,315kg
1032347	2m + mosch. in allum. twistlock 17mm + gancio autom. in allum. 26mm			0,360kg
1032402	1m + mosch. a tripla azione + gancio autom. G065 in alluminio 63mm			0,595 kg
1032403	1,5m + mosch. a tripla azione + gancio autom. G065 in alluminio 63mm			0,676 kg
1032404	1m + 2 x mosch. a tripla azione			0,245 kg
1032405	1,5m + 2 x mosch. a tripla azione			0,360 kg