

HONEYWELL AGILE RUNNER BLUE

I Scarpe dal tocco sportivo

L'attesa è finita: è arrivata la nostra prima linea ispirata alle scarpe sportive. Abbiamo progettato la linea Honeywell Agile rispettandone il nome: chi le indossa potrà muoversi con agilità e rapidità, grazie al design comodo, flessibile e leggero. Grazie allo stile ergonomico che riproduce il naturale movimento del piede sembrerà di indossare un paio di calze. Per un comfort ancor maggiore, la linea comprende cinque plantari aggiuntivi: due sono certificati conformemente alle prove DGUV e tre (modello ampio, standard e stretto) sono dotati del sistema di soletta modulare OrthoLite®, in grado di modificare il volume interno della calzatura in tre fasi, adattandosi a qualsiasi tipo di piede per una vestibilità ideale.



RUNNER BLUE S3 SRC ESD

- Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
- Modello taglio basso
- Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
- Fodera in mesh 3D
- Intersuola in EVA e suola in gomma
- Indicatori di usura
- Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
- Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
- Sottopiede antibatterico di qualità premium

CONFORMITÀ OLTRE LE ASPETTATIVE

Gli operatori potranno indossare le scarpe Honeywell Agile in tutta sicurezza, certi che le calzature di protezione soddisfino e superino le normative di sicurezza sul lavoro, all'interno dei più svariati ambienti e settori. Di fatti, le prove effettuate hanno dimostrato che le calzature Honeywell Agile hanno una prestazione superiore a quella richiesta*..

PROTEZIONE MAGGIORE

- **14%** in più di resistenza agli urti rispetto ai requisiti standard. Il modello Runner Blue S3 SRC ESD è dotato di una resistenza agli urti pari a 16, rispetto al valore standard di ≥ 14 mm.
- **61%** in più di resistenza alla compressione rispetto ai requisiti standard. Il modello Runner Blue S3 SRC ESD è dotato di una resistenza alla compressione pari a 22,5, rispetto al valore standard di ≥ 14 mm.
- **34%** in più di capacità antiscivolo (posizione piana) rispetto ai requisiti SRA**. Il modello Runner Blue S3 SRC ESD ha registrato un valore di 0,43, rispetto a valore standard di $\geq 0,32$.
- **43%** in più di capacità antiscivolo (zona del tallone) rispetto ai requisiti SRA. Il modello Runner Blue S3 SRC ESD ha registrato un valore di 0,40, rispetto a valore standard di $\geq 0,28$.

- **28%** in più di capacità antiscivolo (zona del tallone) rispetto ai requisiti SRB***. Il modello Runner Blue S3 SRC ESD ha registrato un valore di 0,23, rispetto a valore standard di $\geq 0,18$.
- **38%** in più di capacità antiscivolo (posizione piana) rispetto ai requisiti SRB. Il modello Runner Blue S3 SRC ESD ha registrato un valore di 0,18, rispetto a valore standard di $\geq 0,13$.

FODERA PIÙ RESISTENTE

- **287%** in più di resistenza allo strappo rispetto al normale per il modello Runner Blue S3 SRC ESD; l'unità è il N, il valore standard 15, mentre quello Honeywell 58.
- **720%** in più di coefficiente idrico rispetto al normale per il modello Runner Blue S3 SRC ESD; l'unità è mg/cm^2 , il valore standard 20, quello Honeywell 163,9.

- **915%** in più di permeabilità all'acqua rispetto al normale per il modello Runner Blue S3 SRC ESD; l'unità è $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$, il valore standard 2, mentre quello Honeywell 20,3.

TOMAIA PIÙ TRASPIRANTE

- **162%** in più di resistenza allo strappo rispetto al normale per il modello Runner Blue S3 SRC ESD; l'unità è il N, il valore standard 60, mentre quello Honeywell 126.
- **281%** in più di coefficiente idrico rispetto al normale per il modello Runner Blue S3 SRC ESD; l'unità è mg/cm^2 , il valore standard 15, quello Honeywell 57,2 Honeywell value is 57.2.
- **788%** in più di permeabilità all'acqua rispetto al normale per il modello Runner Blue S3 SRC ESD; l'unità è $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$, il valore standard 0,8, mentre quello Honeywell 7,1.

*) I valori rispecchiano i risultati delle prove relative alla norma EN ISO 20345:2011 per il modello Runner Blue S3 SRC ESD, effettuati su campioni di taglia europea 42.

**) Le suole antiscivolo vengono sottoposte a prova su una piastra in ceramica bagnata con una soluzione diluita con sapone.

***) Le suole antiscivolo vengono sottoposte alla prova su acciaio liscio con glicerolo.

L'INNOVAZIONE È NEI DETTAGLI

PUNTALE COMPOSITO DA 200 J

- 50% più leggero dell'acciaio
- Isolamento amagnetico

SUOLA

- 9 indicatori di usura sullo strato esterno
- Sistema di assorbimento urti per tallone
- Comodo strato in EVA
- Suola in gomma
- Rilievo ampio, profondo e autopulente per una resistenza antiscivolo
- Su pavimento in acciaio: tacco 0,18 (standard minimo 0,13)
- Piano: 0,23 (standard minimo 0,18)
- Su pavimento in ceramica: tacco 0,40 (standard minimo 0,28)
- Piano: 0,43 (standard minimo 0,32)
- Capacità di assorbimento di energia >20 J
- Resistenza all'abrasione: perdita di volume <150 mm³ (sotto un carico di 10 Newton (1 kg))
- Resistenza alla flessione ripetuta ottimizzata: >30,000
- Sottoposto a prova con flessometro - standard: >30,000
- Resistenza all'olio combustibile

SPECIFICHE TECNICHE E NORME:

- Regolamento europeo: (UE) 2016/425*
- Norma: EN ISO 20345:2011**
- Garanzia di qualità: ISO 9001 Versione 2015
- Marcatura: S3 SRC ESD
- Peso medio per una calzatura di taglia 42: 530 g

*) <https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation>

**) <https://www.iso.org/home.html>

SUOLA CON PRESTAZIONI ANTISCIVOLO

MARCATURA	SUPERFICIE	LUBRIFICANTE	COEFFICIENTE D'ATTRITO: PIANO
SRA	Piastre in ceramica	Sodio laurilsolfato	0,43 (requisito minimo 0,32)
SRB	Acciaio	Glicerolo	0,23 (requisito standard 0,18)
SRC	Soddisfa i requisiti delle due prove di cui sopra (SRA più SRB)		

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORDINI

DESCRIZIONE	RIF.	TAGLIA
Runner Blue S3 SRC ESD	62 501 23	35-49

Per maggiori informazioni

sps.honeywell.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety products Italia SRL

Assago Milanofiori – Palazzo

E1 20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com