

WorkForce WF-2960DWF



Multifunzione compatto progettato per la casa e i piccoli uffici, con stampa fronte/retro, alimentatore automatico di documenti, Wi-Fi, Ethernet e stampa da mobile.

Ti sorprenderà scoprire di quante funzionalità aziendali fondamentali è dotato questo multifunzione inkjet compatto. Si connette facilmente tramite Wi-Fi, Wi-Fi Direct e consente di stampare nelle modalità più adatte a te con Epson Connect¹ e Apple AirPrint². Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) e alla doppia stampa fronte/retro potrai usare il tempo e il denaro in modo più efficiente.

Elegante e compatto

Con il suo ingombro ridotto, questo multifunzione non occupa molto spazio. Inoltre, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente della casa o nei piccoli uffici grazie alle sue forme eleganti e raffinate.

Semplicità di utilizzo

Velocizza le attività con la stampa fronte/retro, il vassoio carta a caricamento frontale fino a 150 fogli e l'alimentatore automatico di documenti da 30 pagine per eseguire scansioni, copie e fax di più pagine. Facile navigazione con il suo grande touch-screen LCD e l'interfaccia.

Costi ridotti al minimo

Gli inchiostri a quattro colori 503 Peperoncino di Epson garantiscono stampe affidabili e nitide con un investimento minimo, oltre a ridurre i costi di stampa con cartucce di inchiostro separate disponibili in cartucce standard e XL.

Soluzioni wireless flessibili


Stampa ovunque grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless compatibili senza che sia necessaria una rete Wi-Fi. Inoltre, con l'app Epson Smart Panel puoi stampare documenti, monitorare e risolvere i problemi¹, il tutto dal tuo dispositivo.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Funzioni per la stampa in ufficio**
Alimentatore automatico, documenti di qualità aziendale e stampa A4 fronte/retro
- **Multifunzione con Wi-Fi**
Funzioni di scansione, copia, stampa e fax wireless
- **Facile stampa da mobile**
Stampa facilmente dal tuo smartphone o tablet¹
- **Cartucce di inchiostro separate**
Risparmia sostituendo soltanto il colore esaurito
- **Display LCD da 6,1 cm**
Facile navigazione tra le funzioni della stampante



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Stampanti inkjet a 4 colori
Dimensioni minime goccia	3,3 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 24734	14 pagine/min Monocromatico, 7,5 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	6,5 pagine A4/min Monocromatico, 4,5 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	33 pagine/min Monocromatico (carta comune), 20 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	3.000 pagine al mese
	Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing .	

SCANSIONE

Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

FAX

Composizione rapida fax (capacità massima)	100 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 100 pagine (ITU-T tabella n. 1)
Funzioni fax	Fax tramite PC, Auto Redial, Selezione rapida, Rubrica, Fax di trasmissione, Polling Reception

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, Definito dall'utente, C4 (busta)
ADF	30 pagine
Fronte-retro	Si (A4, carta comune)
Capacità cassetto carta	150 fogli standard, 20 input:
Numero di cassette carta	1

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1 Watt (mod. sleep), 5,4 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM
Dimensioni	375 x 347 x 231 mm (LxPxAltezza)
Peso	6,4 kg

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CK60403
Codice a barre	8715946702537
Paese di origine	Filippine



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)


I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

WorkForce WF-2960DWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cartucce di inchiostro separate
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione
- Documento di garanzia

COMPATIBILITÀ CARTUCCE



DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

	Chillies 503	Chillies 503XL
●	210 pagine*	550 pagine*
● ● ●	165 pagine*	470 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1. Le app Epson Smart Panel ed Epson Creative Print richiedono una connessione wireless. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud ed Epson Remote Print Driver richiedono una connessione a Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect
2. Le stampanti abilitate AirPrint funzionano con iPhone 4s e modelli successivi, iPad 2 e modelli successivi, tutti i modelli di iPad Air e iPad mini, iPod touch di quinta generazione con la versione più recente di iOS e Mac con la versione più recente di OS X.

EPSON®