



RBCL3

→ Tappeto isolante classe 3



SIBILLE SAFE

CI. 3 IEC 61111 CAT.C
Tension maximale d'utilisation 26500 V AC
Maximale Spannungsanwendung 26500 V AC

DATE DE FABRICATION
Moi/Année
FABRICATION DATUM
Monat/Jahr

Contrôle périodique annuel
Annuelle regelmäßige
Kontrolle

<p>1. Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen lagern</p>	<p>2. Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière Nicht direkt an Sonnenlicht oder an künstliches Licht ausstellen</p>	<p>3. Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...) Nicht in Kontakt mit chemischen Produkten setzen (Säuren, Lötlötmittel...)</p>	<p>4. Ne pas plier Nicht falten</p>
<p>5. Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation Bevor der Nutzung visuell beide Seiten des Teppichs kontrollieren</p>	<p>6. Stocker le tapis entre 10°C et 21°C Den Teppich zwischen 10°C und 21°C lagern</p>	<p>7. Lavage à l'eau et au savon puis séchage Mit Wasser und Seife reinigen danach trocknen</p>	<p>8. Positionner les pieds au centre du tapis Die Füße in der Mitte des Teppichs positionieren</p>

▶ STANDARD

IEC 61111: 2009

▶ UTILIZZO

Tensione max d'utilizzo 26500V AC/ 39750V DC.

In aggiunta ai dispositivi di protezione individuale, il tappeto isola il lavoratore dal suolo evitandogli di essere attraversato dalla corrente in caso di contatto diretto o passaggio di tensione.

La scelta della classe deve essere determinata secondo la tensione nominale di rete massima (IEC 61111 annex A).

Bisogna rispettare semplici regole di uso e manutenzione (IEC 61111 annex B).

Questa regola compare su ogni tappetino..

Il colore della marcatura rispetta la codifica dei colori della norma IEC 61111.

▶ VANTAGGI

Tappeto ultraleggero per facilitare gli interventi in media tensione.

▶ CARATTERISTICHE

Antiscivolo sui 2 lati

Materiale: Elastomeri.

Colore grigio.

Articolo	Dimensioni	Peso	Spessore
RBCL3 0,6X1	0,6 x 1 m	2,9 kg	3,2 mm
RBCL3 1X1	1 x 1 m	4,8 kg	3,2 mm
RBCL3 1X10	1 x 10 m	48 kg	3,2 mm

Documento senza valore contrattuale, puo' subire modifiche senza preavviso