



TEGERA® 430



Scopri di più

Il nostro guanto resistente al taglio più richiesto per svariate applicazioni. Comfort e protezione dal taglio con design e tecnologia CRF®. Lunga durata e buona presa con il palmo rivestito in PU. Presa eccellente su superfici asciutte o leggermente bagnate. Imbustato singolarmente. EN 388:2016, 4X42B

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>PROPRIETÀ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Confortevole</li><li>• Flessibile</li><li>• Buona presa</li></ul> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, graffi, lacerazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, pittura, lavori di impiantistica, engineering, trasporti, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Tecnologia CRF®,

Nylon, Poliestere, Spandex

LUNGHEZZA 220-270 mm

TIPO DI ADERENZA Finitura liscia

COLORE Grigio, Bianco

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) Livello B di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) TDM: 7,9 N

MATERIALE INTERNO HPPE, Elastan, Nylon, Poliestere

MATERIALE ESTERNO Poliuretano

CONFORMITÀ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informazioni/UIS



EN  
388:2016+A1:2018  
4X42B

EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



Protezione dal  
taglio

| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 5      | 430-5   | 7340118329253 |
| 6      | 430-6   | 7392626075948 |
| 7      | 430-7   | 7392626073166 |
| 8      | 430-8   | 7392626073180 |
| 9      | 430-9   | 7392626073203 |
| 10     | 430-10  | 7392626073128 |
| 11     | 430-11  | 7392626073142 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)