

tesa® 60952

Anti-slip Transparent



Informazioni Prodotto

tesa® 60952 è basato su un supporto PVC con un forte adesivo acrilico. Il rivestimento adesivo forte e duraturo assicura un elevato effetto antiscivolo fino a due anni su superfici di uso normale. Il nastro antiscivolo è strappabile a mano e dopo l'applicazione non si verificano effetti di ritiro. L'area applicativa ideale di tesa® 60952 è ovunque serva una pavimentazione antiscivolo sicura. È particolarmente utile nella marcatura di superfici pregiate come legno, senza rovinarne l'estetica. Il nastro antiscivolo con un livello di abrasione 60 offre la protezione ideale per evitare di scivolare e pertanto contribuisce a prevenire incidenti in ambienti industriali e sul lavoro. Il nastro adesivo antiscivolo tesa® 60952 è certificato in base alle norme DIN 51130 e si distingue per la resistenza all'acqua salmastra e agli agenti chimici. Può essere strappato a mano e rimosso senza difficoltà. Il nastro è disponibile in altri tre colori: nero (tesa® 60950), nero/giallo (tesa® 60951) e fluorescente (tesa® 60953).

Caratteristiche

Ogni ambito in cui è richiesta sicurezza.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Dati tecnici

• Supporto	PVC film	• Resistenza alla trazione	30 N/cm
• Spessore totale	900 µm	• Spessore del liner	180 µm
• Spessore del nastro	720 µm	• Resistenza alla temperatura (breve periodo)	50 °C
• Massa adesiva	acrilico	• Resistenza alla temperatura	-5 to +50 °C
• Allungamento a rottura	25 %		

Adesività su

- Acciaio 5.8 N/cm

Proprietà

• Strappabile a mano	●●●	• Resistenza ad agenti chimici	●●●
• Facile da rimuovere	no	• Resistente all'acqua salata	●●●
• Scrivibile	no	• Resistenza ai raggi UV	●●●
• Adatto	si	• Resistente all'acqua	●●●
• Ancoraggio vernice	●	• Fluorescente	si
• Resistenza all'abrasione	●●●●	• Conformabilità	●
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	●●●	• Appannamento	●
• Resistenza all'umidità	●●●	• Rimozione dopo 14 giorni (23°C)	●●

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

tesa® 60952

Anti-slip Transparent

Informazioni Prodotto



Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare

<http://www.tesa.com/?ip=60952>

