



Protezione dai tagli

KRYTECH 642

Basso rischio - ISO B

Comfort, morbidezza e traspirabilità senza alcun compromesso in termini di protezione dai tagli e durata
Può essere utilizzato con dispositivi touch e touch screen.



PROTEZIONE DA TAGLIO
LIVELLO B



4X42B



X1XXXX



CAT.2

ISO 13997:
5,7 N

DESTREZZA
EN 420:
5/5



VANTAGGI SPECIFICI



Comfort

- Un guanto intrecciato senza cuciture per il massimo comfort, destrezza e flessibilità fornendo allo stesso tempo una protezione ottimale dal taglio (Livello di taglio ISO B)



Durata

- Uso prolungato garantito dal nostro processo esclusivo RESICOMFORT. Comprovata traspirabilità, flessibilità e durata del rivestimento.



Protezione della pelle

- Senza sostanze nocive: STANDARD 100 di OEKO-TEX®, senza DMF
- Approvato dermatologicamente



Adatto per touchscreen

- Può essere utilizzato con smart device grazie al rivestimento touch screen



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C senza alcuna alterazione delle prestazioni*.



Pratico

- Livello ISO facilmente identificabile grazie al marchio sul dorso del guanto

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Edilizia (Muratori / Piastrellisti / Vetrai)
- Edilizia (Idraulici: posa e manutenzione sanitari, caldaie e termoconvettori)
- Industria della carta

APPLICAZIONI

- Manipolazione di cartone e carta
- Installazione di strutture in acciaio
- Montaggio
- Avvitamento
- Manipolazione di parti metalliche
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati

Modifica 08/02/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione dai tagli

KRYTECH 642

Basso rischio - ISO B

LEGENDA

EN388							RISCHI MECCANICI
							LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
4	X	4	2	B			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
						Protezione contro gli urti (opzionale)	
						Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997	
						Resistenza alla perforazione	
						Resistenza allo strappo	
						Resistenza al taglio per tranciatura	
						Resistenza all'abrasione	

EN407							RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)
							LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso	
						Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso	
						Resistenza al calore radiante	
						Resistenza al calore convettivo	
						Resistenza al calore da contatto	
						Diffusione di fiamma limitata	

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Aghi	15
Finitura esterna	Aderenza rinforzata
Materiale	Schiuma di nitrile sabbiato
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero Grigio
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/cartone
---------	--

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Prove effettuate su guanti mai indossati (cioè in condizioni nuove) che differiscono dalla realtà sul campo.

Modifica 08/02/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL