



■ **TEGERA® INFINITY 8815**



Scopri di più

GUANTO MORBIDO, SOTTILE, LIVELLO F

Duttile guanto con il più alto livello F di resistenza al taglio, adatto per lavori di precisione. Ultraleggero grazie alla maglia 18 aghi con tecnologia CRF® Omni resistente al taglio. Palmo rivestito con foam di nitrile super morbida che offre una presa eccellente su superfici asciutte. Cavallo del pollice rinforzato per un uso prolungato. Materiali traspirabili, confort tutto il giorno. Un'ampia gamma di taglie consente a tutti di trovare il guanto adatto. Dermocompatibile con test Derma e certificato Oeko-Tex.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Massimo livello di protezione • Molto durevole • Buona presa	• Resiste al calore per contatto fino a 100 °C • Morbido • Approvato per la manipolazione di alimenti • Rinforzo tra indice e pollice



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

engineering, lavorazione dei metalli, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di riparazione, lavori con metalli in lastre

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA Nylon, 18 aghi, CRF® Omni Technology, Spandex

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello F di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 31.2 N


MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Filo in fibra di tungsteno, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile


CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com