

ELARA 130 V2



KIT DA MANTENIMENTO SUL LAVORO

Rif. ELARA130V2_



Caratteristiche prodotto

RESTRAINT - Kit pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione. 2 piastre di regolazione laterali (Rif. HAR11). Corda e punto di ancoraggio in cinghia tubolare. 2 anelli cuciti. Larghezza 25 mm. Lunghezza 1,50 m (Rif. LO030150). 2 connettori AM002.

Imbracatura: Cinghie in poliestere.

Cinghie: Poliestere.

Connettore: Acciaio.

Per consultare le dichiarazioni di conformità e le istruzioni per l'uso, fare riferimento ai documenti normativi di ciascuno dei DPI che compongono questo kit.

COLORE

Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

I PLUS del prodotto – Benefici utente

KIT DI TRATTENUTA

Borsa custodia

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura 140 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN354 : 2010 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Corda

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio
TIPO B: Dispositivo di ancoraggio tipo B



EN362 : 2004 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Connettori
CLASSE B: Classe

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

Riferimenti

| Riferimenti | Codice a barre | COLORE | TAGLIA |  |  |
|--------------|----------------|---------|--------|---|---|
| ELARA130V2GT | 3295249265144 | Arancio | S/M/L | 5 | - |
| ELARA130V2XX | 3295249265151 | Arancio | XL/XXL | 5 | - |