

Carta multifunzione

**Steinbeis No. 1****Carta multifunzione per stampanti laser e a getto d'inchiostro, 80 g/m<sup>2</sup>**

Descrizione del prodotto

Steinbeis No. 1 è ottenuta al 100% da carta riciclata senza l'impiego di cloro o candeggianti al cloro. La carta è certificata secondo gli standard ecologici Angelo blu e EU-Ecolabel. Al termine del suo uso, la carta può essere riciclata per intero.

Parametri tecnici

<b>Grammatura</b>	g/m <sup>2</sup>	80 ± 3,2	ISO 536
<b>Spessore</b>	µm	102 ± 6	ISO 534
<b>Grado di bianco</b>	%	70,0 ± 2,5	ISO 2470-2
<b>Grado di bianco</b>	CIE	55,0 ± 2,5	ISO 11475
<b>Opacità</b>	%	> 95	ISO 2471
<b>Ruvidità</b>	ml/min	300 ± 100	ISO 8791-2

Uso

Steinbeis No. 1 è adatta a qualsiasi stampante laser e a getto d'inchiostro comune. Le fibre ecosostenibili della materia prima e il processo di produzione all'interno di una fabbrica integrata, fanno di questo prodotto l'alternativa ecologica alle carte con fibre vergini.

Sicurezza, salute e ambiente

**Etichette ambientali**

PCF (processed chlorine free)

Resistenza all'invecchiamento: DIN 6738, LDK 24-85 y ISO 20494

Macchinabilità: DIN EN 12281

**Certificazioni dell'impianto di produzione:**

ISO 9001 (Gestione della qualità)

ISO 14001 (Gestione ambientale)

ISO 50001 (Gestione dell'energia)

ISO 45001 (Gestione della sicurezza sul lavoro)

EMAS (European Management and Audit Scheme)

Portafolio

DIN A4, DIN A3 e in rotolo

Marcatura imballaggio  
(in conformità a 97/129/EG)

Scatole di cartone ondulato:	PAP 20
Palette di legno:	FOR 50
Pellicola estensibile in polietilene:	LDPE 4
Reggetta:	PP 5
Imballo per risme (materiale composito):	C/PAP 81

Condizioni di conservazione

Osservare le seguenti condizioni per la conservazione:

Temperatura ambiente da: min. 10 °C a max. 30 °C e una  
umidità relativa da: min. 30 % UR a max. 70 % UR.

Consigli per la lavorazione

La carta deve essere esposta almeno 24 h prima della lavorazione alle condizioni ambientali per adattarsi. Durante la lavorazione si consiglia di mantenere una temperatura ambiente da min. 18 °C a max. 24 °C e una umidità relativa da min. 40 % UR a max. 60 % UR.