



TEGERA® INFINITY 8807



Scopri di più

GUANTO MORBIDO, SOTTILE, LIVELLO D

Guanto duttile e sottile con livello D di resistenza al taglio adatto per lavori di assemblaggio fine. Maglia 15 aghi con tecnologia CRF® resistente al taglio. Palmo rivestito con foam di nitrile super morbida che offre una presa eccellente su superfici asciutte. Cavallo del pollice rinforzato per un uso prolungato. Materiali traspirabili, confort tutto il giorno. Protezione contro il calore da contatto fino a 100 °C/212 °F. Un'ampia gamma di taglie consente a tutti di trovare il guanto adatto. Dermocompatibile con test Derma e certificato Oeko-Tex.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Buona presa
- Extra confortevole
- Flessibile
- Durevole

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Sottile
- Rinforzo tra indice e pollice



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA 15 aghi, Tecnologia CRF®, Filato in fibra di vetro, HPPE, Nylon, Spandex

LUNGHEZZA 205-265 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Nero, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello D di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 17 N


MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Filatura in fibra di vetro, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

CARATTERISTICHE



Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com