

NASTRO ADESIVO IN CARTA KRAFT AVANA RINFORZATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo in carta kraft avana rinforzata con un multifilamento in fibre di vetro ed adesivo a base di amido di mais o patate, attivabile con acqua. Grazie alla forte presa sul cartone, il nastro diventa un tutt'uno con l'imballo funzionando da sistema antieffrazione. Prodotto interamente riciclabile insieme all'imballo in carta. Adatto per la chiusura di imballi molto pesanti con appositi dispenser da banco di tipo manuale, semiautomatico e automatico.



CARATTERISTICHE




Riciclabile


 Supporto
rinforzato

 Water Activated
Tape

 Antieffrazione
naturale

PRINCIPALI APPLICAZIONI


 Chiusura di imballi
molto pesanti


Per uso manuale e automatico



Ideale per e-commerce

SUPPORTO

 CARTA KRAFT RINFORZATA CON
FIBRE DI VETRO

VERSIONI DISPONIBILI

P = prestampato, D = stampa dorso

COLORI



AVANA

ADESIVO

AMIDO DI MAIS O PATATE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Peso supporto	g/m ²	105	AFERA 5006
Spessore totale	µm	180	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	n.d.	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	90	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	2	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30°C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 15% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023