

# informazioni prodotto

## tesa® 4089

### Nastro da imballo per scopi generali

tesa® 4089 PV6 è basato su un supporto in PP da 28µm con un adesivo in gomma naturale.

### Applicazioni generali

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.

### Dati tecnici

▪ Supporto	film di PP	▪ Adesività su Acciaio	2.2 N/cm
▪ Spessore totale	46 µm	▪ Allungamento a rottura	145 %
▪ Massa adesiva	gomma naturale	▪ Resistenza alla trazione	43 N/cm

### Proprietà

▪ Applicazione automatica	si	▪ Applicazione manuale	si
---------------------------	----	------------------------	----

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04089>

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.