

# informazioni prodotto

## tesa® 4662

### Duct Tape extra forte

tesa® 4662 è un nastro forte per sigillature.

È dotato di un supporto in tela di cotone/PET di 27 mesh con un adesivo in gomma naturale.

tesa® duct 4662 è un nastro adesivo con le tipiche caratteristiche di isolamento per un'ampia gamma di applicazioni.

#### Caratteristiche:

- eccellente adesione anche su superfici ruvide e polverose (ad es. muratura, legname)
- repellente all'acqua
- conformabile
- disponibile in 3 colori: nero, bianco, argento

#### Applicazioni generali

- Sigillatura di tubi e condotti
- Cinturaggio di pellicole protettive e nell'edilizia
- Chiusura di lamine di copertura
- Applicazione su murature e pannelli in legno
- Fissaggio, chiusura, imballaggio e molto altro!

#### Dati tecnici

|                        |                      |  |                                |
|------------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| ▪ Supporto             | tela laminata con PE | ▪ Allungamento a rottura               | 18 %                           |
| ▪ Spessore totale      | 230 µm               | ▪ Resistenza alla trazione             | 30 N/cm                        |
| ▪ Massa adesiva        | gomma naturale       | ▪ Resistenza alla temperatura (30 min) | 95 °C                          |
| ▪ Adesività su Acciaio | 4.4 N/cm             | ▪ Mesh                                 | 27 numero per pollice quadrato |

#### Proprietà

- |                            |     |                            |    |
|----------------------------|-----|----------------------------|----|
| ▪ Strappabile a mano       | ●●● | ▪ Resistenza all'abrasione | ●● |
| ▪ Bordi di strappo diritti | ●●● | ▪ Resistenza all'acqua     | ●● |

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04662>

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.