


RIFLING G018

MECHANICAL PROTECTION



Caratteristiche:

Guanto progettato utilizzando un nuovo concetto di fodera con tramatura a rilievo che gli conferisce elevate capacità prensili in diversi ambienti lavorativi.

Aumentata resistenza all'abrasione grazie alla nuova tipologia di fodera. Isolamento termico aumentato, manipolazione di oggetti caldi fino a 100 °C per brevi contatti.

Guanto protettivo particolarmente indicato per edilizia.

Guanto robusto e versatile.

Composizione

Materiale: nitrile

Fodera: poliestere

Finezza: 13

Colore: ottanio, nero

Area d'uso:

agricoltura, allevamento, edilizia, fai da te, Industria del legno, industria metallurgica, industria tessile e conciaria, pesca, pulizie e servizi, servizi municipalizzati, trasporti e logistica



Confezionamento:


Codice	Quantità
G018-D100	1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G018-DD00	1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G018-K100	Cartone da 20 dozzine (240 buste da 1 paio)
G018-KD00	Cartone da 20 dozzine (20 buste da 12 paia)

Taglie	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Lunghezza	-	-	24cm	25cm	26cm	27cm

**ELEVATA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE - RESISTENTE AL
CALORE PER CONTATTO**

RIFLING G018

MECHANICAL PROTECTION



Specifiche tecniche di sicurezza: il DPI soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 e delle norme armonizzate europee EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

EN ISO 21420:2020	Livello	Risultato ottenuto
Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova	-	CONFORME
Guanti di protezione - Destrezza	1-5	5
Tessili - Determinazione del pH dell'estratto acquoso	3,5 ≤ pH ≤ 9,5	pH 6,5

EN 388:2016+A1:2018		Livello					Risultato ottenuto	
		1	2	3	4	5		
	Resistenza all'abrasione (numero di sfregamenti)	≥100	≥500	≥2000	≥8000	-	4	
	Prova di taglio: resistenza al taglio da lama (indice)	≥1,2	≥2,5	≥5,0	≥10,0	≥20,0	1	
	Resistenza alla lacerazione (N)	≥10	≥25	≥50	≥75	-	2	
	Resistenza alla perforazione (N)	≥20	≥60	≥100	≥150	-	1	
	TDM: resistenza al taglio (N)	A ≥2	B ≥5	C ≥10	D ≥15	E ≥22	F ≥30	X
	Protezione contro l'urto	P		ASSENTE			ASSENTE	
		Raggiunto		Prova non eseguita				
Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con: la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile; il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.								

EN 407:2020			Livello				Risultato ottenuto
			1	2	3	4	
	Propagazione limitata della fiamma	Tempo post-fiamma(s)	≤15	≤10	≤3	≤2	X
		Tempo post-incadescenza (s)	-	≤120	≤25	≤5	
	Calore per contatto	Temperatura di contatto T _c (°C)	100	250	350	500	1
		Tempo di soglia t _t (s)	≥15	≥15	≥15	≥15	
	Calore convettivo	Indice di trasferimento del calore HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18	X
	Calore radiante	Trasferimento del calore t ₂₄ (s)	≥7	≥20	≥50	≥95	X
	Piccoli schizzi di metallo fuso	Numero di goccioline	≥10	≥15	≥25	≥35	X
	Grandi quantità di metallo fuso	Ferro fuso (g)	30	60	120	200	X
Se uno degli indici di marcatura è contrassegnato con: la lettera "X" significa che la prova non è stata eseguita o non è applicabile; il numero "0" significa che la prova è stata eseguita ma non è stato raggiunto il livello minimo di prestazione.							