



Protezione dai tagli

# KRYTECH 557

Basso rischio - ISO B



PROTEZIONE DA TAGLIO  
**LIVELLO B**

EN388



4343B

CATEGORIA 2



ISO 13997:

5.3

DESTREZZA

EN ISO 21420:  
5/5

Protezione standard per operazioni complesse in ambienti ragionevolmente puliti

## VANTAGGI SPECIFICI



### Comfort

- Destrezza eccellente: forma anatomica



### Durata

- Adatto per un utilizzo prolungato: eccellente resistenza all'abrasione
- Un rinforzo in nitrile per aumentare la resistenza nelle parti più stressate della mano



### Protezione della pelle

- Contiene tracce di DMF in misura tale da non causare problemi di salute. Pertanto i suddetti guanti rispettano i requisiti di salute e sicurezza dettati dall'EN 420



### Lavabile

- Lavabile fino a 5 volte a 40°C permettendo di prolungare la durata dei guanti, ridurre costi e sprechi.

## INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Edilizia (Muratori / Piastrellisti / Vetrai)
- Edilizia (Idraulici: posa e manutenzione sanitari, caldaie e termoconvettori)
- Industria della carta

## APPLICAZIONI

- Installazione di strutture in acciaio
- Montaggio
- Avvitamento
- Posa di piastrelle, mattonelle, cornici o fogli di zinco
- Manipolazione di parti metalliche
- Manipolazione di cartone e carta
- Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati



Protezione dai tagli

# KRYTECH 557

Basso rischio - ISO B

## LEGENDA

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| EN388                 | RISCHI MECCANICI                                   |
|                       | LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)           |
| 4 3 4 3 B             |                                                    |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                                    |
|                       | Protezione contro gli urti (opzionale)             |
|                       | Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997 |
|                       | Resistenza alla perforazione                       |
|                       | Resistenza allo strappo                            |
|                       | Resistenza al taglio per tranciatura               |
|                       | Resistenza all'abrasione                           |

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Finitura interna             | Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE |
| Aghi                         | 13                                            |
| Caratteristica del polsino   | Polsino lavorato a maglia                     |
| Colore                       | Grigio                                        |
| Taglia                       | 6 7 8 9 10 11                                 |
| Resistività superficiale (O) | 8.3E+10 Ω                                     |
| Resistenza verticale (O)     | 6.8E+9 Ω                                      |

## DETTAGLI LOGISTICI

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Imballo | 1 paio/sacchetto<br>10 paia/sacchetto<br>50 paia/cartone |
|---------|----------------------------------------------------------|

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 19/03/2026