



SCHEMA TECNICA

GUANTI DA FORNO SILITHERM COOK

S2XKS-25

Guanto a 5 dita tutto in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (± 40) g/m², palmo e dita rinforzati con una speciale coibentazione interna MTP ignifugo spessore mm 5 con membrana interna traspirante. Palmo e dorso foderati in felpa cotone. Manichetta in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (± 40) g/m², con gancio per appendere il guanto. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

TAGLIA: 8 – 9 – 10 – 11

LUNGHEZZA: 43 cm

Rev. 00



BEST PROTECTION FOR FOOD:



EN 388:2016+A1:2018

Guanti protettivi contro rischi meccanici

Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio	2
Resistenza allo strappo	4
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999	A

Destrezza 5



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

Comportamento al fuoco	4
Resistenza al calore per contatto	3
Resistenza al calore convettivo	X
Resistenza al calore radiante	X
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	X
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	X



IDONEO PER CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

CATEGORIA DPI: III



GUANTI DA FORNO SILITHERM COOK

C2XKS-25

Guanto a 3 dita tutto in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (± 40) g/m², palmo e dita rinforzati con una speciale coibentazione interna MTP ignifugo spessore mm 5 con membrana interna traspirante. Palmo e dorso foderati in felpa cotone. Manichetta in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (± 40) g/m², con gancio per appendere il guanto. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

TAGLIA: 8 – 9 – 10 – 11

LUNGHEZZA: 43 cm

Rev. 00

info@covalsafety.com
COVALSAFETY.COM



BEST PROTECTION
FOR FOOD:



EN 388:2016+A1:2018

Guanti protettivi contro rischi meccanici

Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio	2
Resistenza allo strappo	4
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999	A



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

Comportamento al fuoco	4
Resistenza al calore per contatto	3
Resistenza al calore convettivo	X
Resistenza al calore radiante	X
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	X
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	X



IDONEO PER CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

CATEGORIA DPI: III



SCHEDA TECNICA

GUANTI DA FORNO SILITHERM COOK F2XKS-25

Guanto a 2 dita ambidestro tutto in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (± 40) g/m², palmo e dita rinforzati con una speciale coibentazione interna MTP ignifugo spessore mm 5 con membrana interna traspirante. Palmo e dorso foderati in felpa cotone. Manichetta in tessuto para-aramidico con spalmatura siliconica colore giallo 490 (± 40) g/m², con gancio per appendere il guanto. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

TAGLIA: 8 – 9 – 10 – 11

LUNGHEZZA: 43 cm

Rev. 00



BEST PROTECTION FOR FOOD:



EN 388:2016+A1:2018

Guanti protettivi contro rischi meccanici

Resistenza all'abrasione	2
Resistenza al taglio	2
Resistenza allo strappo	4
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999	A



EN 407:2004

Guanti protettivi contro rischi termici

Comportamento al fuoco	4
Resistenza al calore per contatto	3
Resistenza al calore convettivo	X
Resistenza al calore radiante	X
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	X
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso	X



IDONEO PER CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

CATEGORIA DPI: III