

EB-X39



SCHEMA TECNICA



EB-X39 coniuga la flessibilità di posizionamento con eccezionali livelli di luminosità e nitidezza, oltre a una manutenzione ridotta al minimo.

Proiettare presentazioni diventa facilissimo con EB-X39, un videoproiettore ad alte prestazioni elegante e, allo stesso tempo, altamente versatile. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

Immagini nitide e luminose di dimensioni scalabili

Proietta presentazioni in grande formato (fino a 300 pollici) con testi nitidi e ben definiti, oltre a immagini e contenuti video di alta qualità. La luminosità di 3.500 lumen e l'elevato rapporto di contrasto, pari a 15.000:1, assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Anni di riunioni senza interruzioni

Grazie a un ciclo di manutenzione della lampada e del filtro dell'aria di 12.000 ore in modalità Economy, non dovrai preoccuparti della manutenzione almeno per i prossimi 5 anni¹.

Flessibilità di installazione e posizionamento

La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell'ambiente, al fine di ottenere immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall'ampio zoom ottico.

Connettività di rete e Wi-Fi®

Grazie alla connessione di rete (tramite RJ45) e al supporto della connettività Wi-Fi, EB-X39 può essere integrato in una rete aziendale oppure aggiornato per l'utilizzo con dispositivi wireless in un secondo momento mediante l'installazione di un accessorio opzionale.

Audio di alta qualità

Il videoproiettore dispone di un altoparlante integrato da 5W che riproduce suoni nitidi e puliti, senza che sia necessario utilizzare ulteriori altoparlanti esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose e di alta qualità**
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson 3LCD
- **Portatile**
Sufficientemente piccolo e leggero da poter essere trasportato con facilità da un locale all'altro
- **Numerose opzioni di connettività**
Supporto della connettività di rete e Wi-Fi (è necessario installare un accessorio opzionale)
- **TCO basso**
Durata della lampada di 12.000 ore in modalità Economy
- **Versatilità e flessibilità di controllo**
Proiezione da più sorgenti grazie all'ingresso HDMI e alla connettività Wi-Fi opzionale



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,55 pollici con MLA (D10)

IMMAGINE

Color Light Output	3.500 lumen- 2.230 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.500 lumen - 2.230 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Lampada	UHE, 210 W, 6.000 h Durata, 12.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor: 1,2
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,8 m - 2,17 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,58 - 1,72
Distanza focale	16,9 mm - 20,28 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	8 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), Ingresso S-Video, Ingresso RGB (2x), Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	AV mute slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjecton configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	309 Watt, 227 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,2 Watt (in standby)
Dimensioni	302 x 249 x 92 mm (LxPxA)
Peso	2,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h (whichever comes first) Possibilità di contratti opzionali
----------	--

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H855040
Codice a barre	8715946642567
Paese di origine	Filippine

EB-X39

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

OPZIONI

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- ELPLP96
V13H010L96
- Filtro Aria - ELPAF32
V13H134A32
- Altoparlanti - ELPSPO2
V12H467040
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23

1. Stima basata su 8 ore di utilizzo al giorno, 5 giorni alla settimana.

EPSON[®]