Specifiche

Funzionalità
Stampa, copia, scansione, fax
Multitasking supportato
Sì
Velocità di stampa nero (ISO, A4)
Fino a 33 ppm
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)
Solo 6,5 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 50,000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato
da 1.000 a 2.500
Tecnologia di stampa
Laser
Qualità di stampa in b/n (migliore)
Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Velocità del processore
600 MHz
Linguaggi di stampa
SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Schermo
LCD a 4 righe
Stampa a colori
No
Numero di cartucce di stampa

1 (nero)
Sensore automatico della carta
No
Compatibile con Mac
Sì
Gestione della stampante
Fleet Admin Pro; Easy Printer Manager; Easy Deployment Manager
Gestione della sicurezza
Server Web integrato: protezione tramite password, rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2, SNMPv3; Filtraggio degli indirizzi IP/MAC (IPv4/IPv6/MAC); IPSec
Font e caratteri
PCL: 49 font scalabili (inclusi OCR-A / OCR-B); PS: 66 font scalabili
Funzionalità HP ePrint
No
Funzionalità della stampa da mobile
Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, app mobile, Samsung Cloud Print, Google Cloud Print™, PrinterOn Print
Funzionalità wireless
No
Connettività, standard
Porta USB 2.0 ad alta velocità; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrata
Predisposizione per la rete
Standard (Fast Ethernet integrato)
Requisiti minimi di sistema
Windows® XP (SP3) (32 bit) o versioni più recenti, processore da 933 MHz o superiore, 128 MB di RAM, 1,5 GB di spazio su disco rigido, CD-ROM o Internet, connessione USB o di rete
Requisiti minimi di sistema per Macintosh
OSX 10.5 o versioni successive; Internet; Connessione USB o di rete; 1 GB di spazio su disco rigido; 1 GB di RAM
Sistemi operativi compatibili
Windows®: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Sistemi operativi di rete compatibili
Windows®: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Memoria, standard
256 MB
Memoria, massimo
256 MB

Ingresso gestione carta, standard
Vassoio multifunzione da 1 foglio, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti da 40 fogli
Capacità di alimentazione
Fino a 251 fogli
Capacità massima di input (fogli)
Fino a 771 fogli (con vassoio opzionale da 520 fogli)
Uscita gestione carta, standard
Vassoio di raccolta da 150 fogli
Capacità del vassoio di uscita
Fino a 150 fogli
Capacità massima di output (fogli)
Fino a 150 fogli
Gestione output finito
Alimentazione a foglio singolo
Stampa fronte/retro
Automatica (standard)
Vassoi carta, standard
2
Vassoi carta, massimo
3
Capacità massima di alimentazione (buste)
Fino a 5 buste
Dimensioni supporti utilizzabili
Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, busta (DL, C5, C6), Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio
Formati dei supporti, personalizzati
Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Tipi di supporti
Normale, spessa, sottile, Cotton, colori, prestampata, riciclata, etichette, cartoncino, Bond, archivio, busta
Peso dei supporti, consentito
Vassoio 1: da 60 a 163 g/m²; Vassoio 2: da 60 a 163 g/m²
Tipo di scanner
Superficie piana, alimentatore automatico di documenti
Formato del file scansionato
JPG, PDF, TIFF
Risoluzione di scansione, ottica
Fino a 1.200 dpi (superficie piana); Fino a 600 dpi (ADF)
Profondità di bit
24 bit (colore); 8 bit (bianco e nero)
Formato scansione, massimo
216 x 297 mm
Formato di scansione (ADF), massimo
216 x 356 mm
Capacità alimentatore automatico di documenti
Standard, da 50 fogli
Funzionalità standard di invio digitale
Scansione a email; scansione su cartella (SMB, FTP); scansione su unità USB; Scansione su WSD, WSD Scan; Scansione su PC; PC Scan; Autenticazione LDAP
Velocità di scansione (normale, A4)

Fino a 20 ipm (b/n); fino a 8 ipm (colore)
Modalità di alimentazione per la scansione
Scansione, copia, e-mail, fax sul pannello frontale, software Samsung Scan; applicazione utente tramite TWAIN o WIA
Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)
Fino a 33 cpm
Risoluzione della copia (testo in b/n)
Fino a 600 x 600 dpi
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia
da 25 a 400%
Copie, massimo
Fino a 999 copie
Impostazioni fotocopiatrice
Copie; Oscuramento; Modalità colore; Tipo originale; Fronte/retro; Riduci/Espandi; Dimensioni originali; Origine della carta; Fascicolazione; 2-Up; 4-Up; Copia ID; Copia libro; Adatta sfondo; Cancellazione dei bordi, Timbro; Filigrana; Adatta testo automaticamente
Funzione fax
Sì
Velocità di trasmissione fax
33,6 kbps
Alimentazione
Tensione in ingresso 110 Volt: da 110 a 127 V CA, 50/60 Hz e tensione in ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz
Tipo di alimentazione
Alimentatore integrato
Consumo energetico
700 Watt (stampa), 10 Watt (pronta), 1,1 Watt (inattiva)
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)
1,7 kWh/settimana
Efficienza energetica
Certificazione ENERGY STAR®; Blue Angel
Certificazione Energy Star
Sì
Intervallo di temperatura di funzionamento
da 10 a 30°C
Intervallo umidità di funzionamento
dal 20 al 70% di UR (senza condensa)
Dimensioni ridotte (L x P x A)
414,6 x 420,6 x 449,1 mm
Dimensioni massime (L x P x A)
414,6 x 466,2 x 594,8 mm
Peso
15,15 kg
Numero UPC
191628540716, (ABF) 191628405367, (AKK) 191628405374, (ELS) 191628405350, (EUK) 191628405381, (UUY) 191628405343
Dimensioni della confezione (l x p x h)
534 x 539 x 626 mm
Peso della confezione
18,31 kg
Paese di origine

Fabbricata in Cina

Contenuto della confezione

Cavo/i di alimentazione; Cartuccia di toner nero (~3000 pagine); Guida per l'utente; Cavo fax (solo AP); scheda di garanzia; CD

Cavo incluso

No, il cavo USB va acquistato separatamente

Cartucce sostitutive

Cartuccia di toner standard (~3.000 pagine) MLT-D203S; Cartuccia di toner ad alta capacità (~5.000 pagine) MLT-D203L

Software incluso

Samsung Common Installer, Total Uninstaller, driver di stampa SPL/PCL6, driver TWAIN/WIA, utilità di invio fax su PC, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, programma di scansione OCR, diagnostica stampante, Printer Center, visualizzazione della guida per l'utente, Lite SM

Garanzia

La garanzia varia a seconda del paese. Per informazioni contattare il servizio clienti.