

### uvex pheos s // 9192 725

Maggio 2018



<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design moderno e innovativo – <b>adatto a visi minuti</b></li> <li>• Lente “Duo-spheric” che offre un ampio campo di visione</li> <li>• Inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia</li> <li>• Ottima ventilazione</li> <li>• Stanghette con terminale morbido antiscivolo</li> <li>• Massimo comfort</li> <li>• Facilmente combinabile con altri DPI</li> <li>• Combinabile con elmetti uvex</li> </ul>
<b>Dati tecnici</b> <b>Montatura</b> <b>Materiale</b> <b>Colore</b> <b>Marcatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POM / TPE (elastomero termoplastico)</li> <li>• Bianco/verde</li> <li>• W 166 F T CE</li> </ul>
<b>Lente</b> <b>Materiale</b> <b>Spessore</b> <b>Filtro</b> <b>Trattamento</b>  <b>Colore</b> <b>Classe ottica</b> <b>Classe d'impatto</b> <b>Marcatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC</li> <li>• 2,1 mm</li> <li>• 2C-1,2 (DIN EN 170) / UV 400</li> <li>• <b>Supravisión excellence:</b> le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.</li> <li>• incolore</li> <li>• 1</li> <li>• F (45 m/s) EN 166</li> <li>• 2C-1,2 W 1 F T K N CE</li> </ul>
<b>Peso</b>	28 g
<b>Imballo</b>	Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi
<b>Normative</b>	DIN EN 166, DIN EN 170
<b>Categoria DPI</b>	II Categoria