



Adesivo SprayMount™

Scheda tecnica

Aggiornamento: luglio 1997

Sostituisce: nuovo

Descrizione

Il nuovo SprayMount™ di 3M è un adesivo spray in grado di soddisfare tutte le esigenze degli ambienti professionali. L'adesivo SprayMount™ assicura un incollaggio rapido, riposizionabile e sicuro che non si deteriora con il tempo. Pratico e omogeneo, l'adesivo SprayMount™ è ideale per menabò e oggetti d'arte, ed è eccellente per fissare e incollare i materiali più comuni.

Il nuovo erogatore regolabile permette di evitare la dispersione di adesivo nebulizzato.

Caratteristiche tecniche

Non hanno valore di specifiche

Solventi	Distillati del petrolio
Punto di infiammabilità	-46°C
Propellenti	Idrocarburi
Contenuto	400 ml (260 g)
Erogazione	Particelle
Colore	Trasparente
Durata	12 mesi dalla data di ricevimento, se conservato nella confezione originale a 21°C (70°F) e con umidità relativa del 50%

Altre informazioni

Non dannoso per l'ozono.

Immagazzinamento

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Immagazzinare a temperature non superiori a 49°C. Si raccomanda di conservare e applicare il materiale a temperature comprese fra 16 e 27°C.

Istruzioni per l'uso

Girare il cappuccio in modo che la freccia indichi il punto sul bordo della bomboletta. Assicurarsi che l'ugello non sia diretto verso persone, ma verso la superficie da incollare.

Agitare bene prima dell'uso per circa 5-10 secondi.

Applicare l'adesivo su una sola superficie, preferibilmente quella che fungerà da base per l'incollaggio. Tenere il prodotto a una distanza di 15-20 cm dalla superficie da incollare e applicare uno strato uniforme di adesivo. Durante l'applicazione, premere a fondo l'erogatore per evitare che l'adesivo spruzzi o goccioli.

Lasciare evaporare il solvente per qualche secondo prima di procedere con l'incollaggio. In questo modo si evita che l'adesivo si trasferisca da una superficie all'altra.

Per evitare che l'ugello si otturi, dopo ogni applicazione rovesciare il contenitore e premere l'erogatore fino a eliminare completamente ogni residuo di adesivo, dopodiché asciugare l'erogatore.

Pulizia:

pulire l'ugello e l'adesivo in eccesso con acqua e sapone.

NOTA: se per la pulizia si utilizza un solvente, osservare le dovute precauzioni di sicurezza.

Copertura:

circa 10 m² per bomboletta.

Applicazioni

L'adesivo SprayMount™ è adatto per incollare carta per copiatori e stampanti laser, carta al bromuro d'argento, carta per il trasferimento foto-meccanico, acetati e molti altri materiali utilizzati dagli studi professionali.

L'adesivo SprayMount™ è ideale per lavori artistici, collage, montaggi, mock-up e molte altre applicazioni che richiedono il riposizionamento.

Salute e sicurezza

Per ulteriori informazioni, contattare i Dipartimenti di Tossicologia/Responsabilità prodotti di Bracknell al numero 0044 01344 858000.

3M è un marchio di 3M Company.

Le caratteristiche riportate in questo documento sono state determinate con metodi di test standard e rappresentano valori medi da non intendersi come specifiche tecniche.

Le raccomandazioni relative all'uso dei prodotti 3M si basano su test ritenuti affidabili; si raccomanda tuttavia di eseguire test specifici per verificare l'idoneità del prodotto all'effettiva applicazione.

3M declina ogni responsabilità diretta o indiretta relativa a perdite o danni dovuti all'uso conforme alle raccomandazioni illustrate.



Tapes & Adhesives Group

© 3M United Kingdom PLC 2000

3M United Kingdom PLC
3M House, PO Box 1,
Market Place,
Bracknell, Berkshire,
RG12 1JU

Informazioni sui prodotti:

Tel 0870 60 800 50

Fax 0870 60 700 99

3M Ireland
3M House, Adelphi Centre,
Upper Georges Street,
Dun Laoghaire, Co. Dublin,
Ireland

Assistenza clienti:

Tel (01) 280 3555

Fax (01) 280 3509