



## Scheda Tecnica

### Mail Lite

#### COMPOSIZIONE

Carta non politenata all'esterno, film a bolle coestruso in polietilene a bassa densità (LDPE) e ad effetto barriera all'interno. Una striscia di colla "hot melt" viene aggiunta sulla parte superiore per permettere la chiusura dell'aletta della busta. Un nastro siliconato protegge la parte adesiva mantenendone le caratteristiche richieste di appiccicosità.

Le buste Mail Lite standard sono stampate evidenziando il logo Sealed Air, le dimensioni identificative delle buste e il codice a barre identificativo. La carta è certificata FSC (Chain of Custody). Inchiostri a base d'acqua sono usati per tutti i tipi di stampa, anche quelli personalizzate.

#### PROPRIETA' FISICHE

Tipo	carta Kraft bianca/gold
Dimensioni esterne escluse le parti saldate	A/000 130 x 160mm B/00 140 x 210mm C/0 170 x 210mm D/1 200 x 260mm E/2 240 x 260mm F/3 240 x 330mm G/4 260 x 330mm H/5 290 x 360mm J/6 320 x 440mm K/7 370 x 470mm
Larghezza interna	A/000 110mm B/00 120mm C/0 150mm, D/1 180mm E/2 220mm F/3 220mm G/4 240mm H/5 270mm J/6 300mm K/7 350mm
Carta	70 g/m2 +/- 2.1g/m2
AirCap bolla	40 g/m2 +/- 2g/m2 (minimo 60% materiale riciclato)
Tenuta della saldatura	7N +/- 2N
Tenuta chiusura colla	5N +/- 2N