

# tesa® 60955

## Anti-Slip Tape

### Conformable



#### Nastro antiscivolo conformabile per superfici irregolari

tesa® 60955 è un nastro antiscivolo con un supporto conformabile e progettato per aderire alle piastre del battistrada e ad altre superfici irregolari dove è richiesta una buona presa e un appoggio sicuro.

tesa® 60955 è un nastro unilaterale, con un rivestimento in PET, sotto forma di un supporto antiscivolo conformabile e strappabile a mano con un adesivo acrilico. Il supporto è costituito da un supporto in alluminio rivestito con particelle minerali ed è stato appositamente sviluppato per adattarsi ai bordi e aderire alle superfici irregolari. L'adesivo acrilico fornisce un'eccellente adesione alla maggior parte delle superfici.

Il nastro conformabile antiscivolo è certificato secondo DIN 51130 e disponibile nei colori nero, giallo e nero-giallo. I nastri colorati giallo brillante e nero-giallo hanno una forte visibilità per una facile identificazione in aree di problemi di sicurezza e per scopi di avvertenza, una soluzione perfetta per integrare le iniziative di produzione 5S.

#### Vantaggi:

- Supporto con buona resistenza allo scivolamento ed eccellente conformabilità
- Si adatta perfettamente a bordi, angoli e aderisce a superfici irregolari
- Resistenza allo scivolamento R13 secondo DIN 51130
- Buona resistenza chimica e agli agenti atmosferici
- Adesione sicura alla maggior parte delle superfici
- I colori giallo brillante e nero-giallo assicurano una forte visibilità per una facile identificazione

#### Principali applicazioni:

Nastro conformabile antiscivolo per superfici irregolari

- scale
- Superfici piane ad es. teste delle viti o rivetti
- Rampe di carico e piattaforme

#### Informazioni tecniche (valori medi)

I valori in questa sezione devono essere considerati solo rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi di specifici.

#### Dati tecnici

• Materiale di supporto	Supporto in alluminio rivestito con particelle minerali	• Allungamento alla rottura	12 %
• Spessore totale	750 µm	• Resistenza alla trazione	60 N/cm
• Spessore del nastro	700 µm	• Resistenza alla temperatura	120 °C
• Tipo di adesivo	acrilico		

#### Adesione

- acciaio 8.0 N/cm

# tesa® 60955 Anti-Slip Tape Conformable



For latest information on this product  
please visit <http://l.tesa.com/?ip=60955>

# tesa® 60955

## Anti-Slip Tape

### Conformable



#### Properties

- Hand tearability ●●●
- Suitable for die cutting yes
- Resistance to chemicals ●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium low ●

#### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



# tesa® 60955 Anti-Slip Tape Conformable

For latest information on this product  
please visit <http://l.tesa.com/?ip=60955>

