UNIVET Srl
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy
Tel+39 030 2499411 fax +39 030 2499430
www.univet.it info@univet.it

SCHEDA TECNICA

REV.00

619020100

PUNTI DI FORZA:

- **Occhiale a maschera dal design lineare e compatto**
- **Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica**
- **Sistema di aerazione indiretta o a tenuta**
- **Ampia fascia elastica, completamente regolabile**
- **DPI III° categoria**

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	**Maschera**
Campo visivo	**>40°**
Peso DPI Completo (g)	**84**
Dimensioni (calibro)	**155**
Caratteristiche Montatura	**PVC**
Caratteristiche Fascia Elastica	**Tessuto elastico**
Sistema di Ventilazione	**Ventilazione Indiretta**

CARATTERISTICHE LENTI:

VLT% (+/-5%)	**91.2**
Materiale Lenti	**Policarbonato**
Colore Lenti	**Trasparente**
Trattamento tecnico	**Antigraffio PLUS** **Antiappannamento PLUS**
Spessore [mm] (+/- 0,1)	**2.25**
Curvatura	**Sferica**
Classe ottica	**1**
Protezione UV	**380 nm**
Parti di ricambio disponibili	**-**

MARCATURE:

Norme di riferimento	**EN166 EN170**
Marcature Frame	**U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 0068CE**
Marcature Lenti/Flip	**2C-1.2 U 1 B 9 K N 0068CE**

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi (3); Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia (B); Protezione contro particelle di polvere grosse (>0,5 um) (4); Protezione contro metalli fusi e solidi caldi (9); Resistenza all'appannamento degli oculari (N); Resistenza a danno superficiale da particelle sottili (K)

Note Integrative

Green is Univet