GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV SK DA PL
CS HU GR BG HR ET LT MT RO SLK SL RU

Version 08.02.19

PUAT20C001

AlphaTec® 2000 COMFORT

Ansell

BODY MEASUREMENTS (cm)



Height (A)	Chest (B)	Waist (C)	Garment Size
158 - 164	76 - 84	64 - 76	XS
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L
182 - 188	108 - 116	100 - 108	XL
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL

* measurements for trousers only

Available in white
Models 129, 159 & 177

Protection Levels & Additional Properties

SIZE: XX
A/ DOM: XX
MODEL: XX

ANSELL MICROGARD Limited, 5 Tallmarsh Court, Priory Road, Hull, HU4 7DZ, Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. EU Importer: Ansell Brussels – Internationale Laan 55, 1070 Brussels – Belgium

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 041 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 COMFORT formerly known as MICROGARD® 2000 COMFORT

Label Marking: 1. Coveralll manufacturer brand name. 2. CE Marking. Conform Category III approval by SGS Firmko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 3. Limited life chemical protection & durée de vie limitée. 4. Read this instruction sheet before use 5. Sizing 6. Month / Year of manufacture. 7. Model identification. 8. Sizing pictogram indicates body measurements 9. Do not wash. 10. Do not iron. 11. Do not tumble dry. 12. Do not dry clean. 13. Do not reuse 14. Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties

15. Full body protection "Types" achieved **16.** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with a Protection Level of Class 4. 2. Puncture resistance protection achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. **17.** EN 1149-5 fabric anti-static& treated and offers electrostatic protection when suitably grounded.

Physical performance of AlphaTec® 2000 COMFORT Fabric	**EN Here**
EN 863 Puncture resistance	2 of 6
EN 530 Abrasion (evaluation visuelle)	2 sur 6
EN 863 Resistance to puncture	1 of 6
EN 863 Resistance à la perforation	1 de 6
EN 25978 Resistance to Blocking	No blocking
EN 530 Abrasion resistance	2 of 6
EN 13935-2 Seam Strength	1 of 6

The Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

Protection Levels & Additional Properties		
EN 530 Abrasion resistance	**Class EN 530 Abrasion resistance**	**EN Here**
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	2 of 6
Hydroxyde de sodium (10 %)	3 of 3	3 of 3

AlphaTec® 2000 COMFORT Whole Suit Performance		
Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 $L_{15(in)}$ ≤ 30% and $L_{15(in)}$ ≤ 15%	Pass
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
∆ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 1
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass t_{50} < 4 s

** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance requirement versus the requirement of Class 2. Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

Typical Areas of Use

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams, improper closings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with contaminants. Garments, if garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate undergarments or heat stress or weather forecasts may cause damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respirator's device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down firmly. Alternatively, if the user prefers to fold over flaps, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection. When using Ansell wrist length gloves a separate hood must ensure the hood has an elasticated facial opening and a shoulder coverage of 10 cm that should be worn under the garment. The hood should be fully taped to the coveralll
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determinants a dert ,Ansell recommends, whether similar to this one, are based with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.
- Models with attached socks, boots or gloves: Ensure that any applied chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot covering. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in chemical spills or pools of liquids.
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate mechanical resistance for the surface to be walked upon and that the sole is not damaged. Avoid using socks or boots over boots, overshoes or attached socks or boots are not for use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models fashioned with gloves offer reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models fashioned with finger loops; should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the inner-glove and the second glove is then worn over. Do not use the finger loop alone.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.
- Electrostatic Dissipative ("ESD") Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by wear and tear, contamination and improper care. Protective clothing shall be completely cover all non-complying materials during normal use (including bending and movement) and shall not contain any foreign components on the garment shall not be opened. Appropriate steps should be taken to ensure the wearer of suit is properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 10⁸Ω, e.g. by wearing adequate footwear.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (unused and uncontaminated) to your distributor.

Storage - Keep in original packaging, cool and dry place away from direct sunlight.

Disposal - Dispose of garments according to local regulations

For questions please contact the Ansell technical team.The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS DE L'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 COMFORT anciennement appelé MICROGARD® 2000 COMFORT

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Firmko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no. : 0598 3.Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation 5. Tailles 6. Mois / année de fabrication. 7. Identification du modèle. 8. Le pictogramme de taille indique les mesures du corps 9. Ne pas laver. 10. Ne pas repasser. 11. Ne pas sécher au sèche-linge.12. Ne pas laver à sec. 13. Ne pas réutiliser 14. Matériel inflammable. Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. 17. Tissu EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre.

Performance physique du tissu 2000 COMFORT	**Classe EN***
EN 530 Abrasion (évaluation visuelle)	2 sur 6
EN 863 Resistance à la perforation	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 de 6
EN 25978 Résistance au blocage	Sem bloqueio
EN 530 Abrasion (évaluation visuelle)	2 de 6
EN 863 Resistance aux coutures	3 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu - AlphaTec 2000 COMFORT

	Classe d'imperméabilité EN*	**Classe de pénétration EN***
Acide sulfurique (30 %)	3 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10 %)	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 2000 COMFORT

Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Lim, 82/90 ≤ 30% et Ls, 8/10 ≤ 15%	Réussite
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009	Réussite
∆ Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 1
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008	Réussite t50< 4 s

**Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. La résistance à l'inflammation n'est pas testée car le produit porte un avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

Domaines d'utilisations typiques

Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou des produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur votre fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur s'ils comportent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une référence appropriée n'est pas prise à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respirateur avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhésif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en pelant le papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être posé sur l'ensemble du rabat et de la fermeture de type complète. Quand cette combinaison sans cagoule est utilisée avec une cagoule séparée, s'assurer que la cagoule comporte une ouverture élastique pour le visage et une couverture de 10 cm au niveau des épaules qui doit être portée sous le vêtement. La cagoule doit être entièrement fixée sur la combinaison avec du ruban adhésif.
- Aucun vêtement ne protège complètement contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher dans des flaques de produits chimiques ou dans des flaques de liquides
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussures offrent une résistance mécanique adéquate à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les gabonts, chaussures et bottes ne conviennent pas intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec boucles de doigt ; ne doivent être utilisées seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant l'anneau sur le sous-gant et porte le deuxième gant par dessus la manche de combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques (« ESD ») ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou pendant la manipulation de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable d'ingénieur de sécurité responsable. La performance ESD des vêtements de protection peut être affectée par l'usure, le lavage et la contamination. Les vêtements ESD doivent couvrir complètement tout matériel non conforme durant le normal utilisation (comprenant le pliage et le mouvement) et le vêtement ne doit pas contenir de composants étrangers sur le vêtement ne doivent ouverts ne doivent pas être ouverts. Adoptez adequate mesure per garantire che la persona che indosserà la tuta sia opportunamente messa a terra. La resistenza tra la persona e la terra deve essere inferiore a 10^8 Ω, ad esempio mediante l'uso di adeguate calzature.

Adresser toute question à l'équipe technique Ansell.
Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 COMFORT anteriormente conhecida como MICROGARD® 2000 COMFORT

Agenda: 1. Fabricante de marca/nome da marca. 2. Marcação CE. Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Firmko, regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado pela SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado nº. 0598 3. Vestuário de protecção contra produtos químicos com vida útil limitada. 4. Leia esta folha de instruções antes da utilização 5. Tamanhos 6. Mês/ano de fabrico. 7. Identificação do modelo. 8. O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo 9. Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não utilizar máquina de secar. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Mantenha longe do fogo.

Níveis de protecção e propriedades adicionais: **15.** "Tipos" de protecção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas, com excepção da Cláusula 4.2. A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **17.** EN 1149-5 tecido como protecção antiestática e que oferece protecção eléctrica quando devidamente ligado à terra.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 2000 COMFORT	**Classe EN***
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 530 Abrasão (evaluação visual)	2 de 6
EN 863 Resistência ao rasgo	2 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio
EN 530 Abrasão (evaluação visual)	2 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6
EN 13935-2 Resistência da costura	3 de 6

*Classe EN especificada por EN 14325:2004. Quanto mais elevado seja o número de classe maior será o rendimento del producto.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetración de sustancias químicas del tejido del AlphaTec® 2000 COMFORT

	Classe EN* de repelência	**Classe EN* de penetração**
Ácido sulfúrico (30%)	3 de 3	3 de 3
Hidróxido de sódio (30%)	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 2000 COMFORT

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 $L_{15(in)}$ ≤ 30% and $L_{15(in)}$ ≤ 15%	Aprovado
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034:2005+A1:2009	Aprovado
∆ Partículas radioativas	EN 1073-2:2002**	Classe 1
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008	Aprovado t_{50}< 4 s

**Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, à excepção da Cláusula 4.2. A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. A resistência à ignição não é testada em virtude de o produto já possuir uma advertência de inflamabilidade. Nota: não protege contra radiação ionizante

Áreas típicas de utilização

O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para protecção contra perigos específicos, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de protecção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização

- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspecione o vestuário para verificar a existência de danos que possam afectar a sua função protetora (por ex. furos, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada roupa interior adequada ou previsões meteorológicas de stress térmico. Roupa interior ou previsões interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el daño que pueda sufrir su prenda Ansell.
- Quando se utilizam productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la de tipo completo, es necesario pegar los puños a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La aba autoadhesiva de cierre de cremallera también debe ser usada pelando el papel protector y presionando con firmeza, teniendo cuidado para que no se formen arrugas o pliegues; después de la aba se debe aplicar cinta adhesiva para obtener la protección de tipo completo. Quando usar este macacão concebido sem capuz com um capuz separado, certifique-se de que o capuz tem uma abertura facial elástica e uma cobertura para os ombros de 10 cm que deve ser usada por baixo do fato. O capuz deve ser totalmente unido ao macacão utilizando fita adesiva.
- Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com outros EPI para uma aplicação específica é responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte de fora da bota. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou poças de líquidos.
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Certifique-se de que as meias ou botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não está danificada. Evite usar meias ou botas por cima de botas, calçado extra ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde exista o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fitas retrorrefletoras por prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a EN ISO 20471.
- Modelos que incluem anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo na luva interior e a segunda luva é posta usada por cima da manga do vestuário.
- Advertência - se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de protecção com propriedades de dissipação eletrostática ("ESD") não deve ser aberto ou tirado na presença de atmosferas explosivas ou inflamáveis ou enquanto estiver a manipular substâncias inflamáveis ou explosivas. O vestuário de protecção com ESD não deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do engenheiro de segurança responsável. O desempenho ESD do vestuário de protecção pode ser afetado por desgaste, lavagem e possível contaminação.O vestuário ESD deve cobrir completamente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão e outros movimentos) e as fechaduras e bocados em o vestuário não devem ser abertos. Devem ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador do fato está devidamente ligado à terra. A resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10^8 Ω, por ex.: usando calçado adequado.

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor

Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta

Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais.
Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas no embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 COMFORT anteriormente conocido como MICROGARD® 2000 COMFORT

Marcados de las etiquetas: 1. Fabricante/ marca del mono. 2. Marcado CE. Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Firmko al Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado por SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado nºm. 0598 3. Prenda de protección química de vida limitada. 4. Lea esta hoja de instrucciones antes de usar 5. Talla 6. Mes/año de fabricación. 7. Identificación del modelo. 8. El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo 9. No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Manténgase alejado del fuego.

Niveles de protección y propiedades adicionales: **15.** «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados **16.** El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 relativa a la protección contra partículas radioactivas, con excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 versus a exigencia da Clase 2. **17.** EN 1149-5 tela antiestática y que ofrece protección eléctrica cuando devidamente ligado a terra.

Desempeño físico del tejido AlphaTec® 2000 COMFORT	**Clase EN***
EN 863 Resistencia a la perforación	1 de 6
EN 530 Abrasión (evaluación visual)	2 de 6
EN 863 Resistencia al desgarro	2 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	1 de 6
EN 25978 Resistencia al bloqueo	Sin bloqueo
EN 13935-2 Resistencia das costuras	3 de 6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto más alta sea la clase, mejor será el desempeño.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetración de sustancias químicas del tejido del AlphaTec® 2000 COMFORT

	Repelencia Clase EN*	**Penetración Clase EN***
Ácido sulfúrico (30%)	3 de 3	3 de 3
Hidróxido de sódio (30%)	3 de 3	3 de 3

Rendimiento total del traje completo AlphaTec® 2000 COMFORT

Tipo 5: Prueba de rociado reducido	EN 13982-1:2004+A1:2010 $L_{15(in)}$ ≤ 30% and $L_{15(in)}$ ≤ 15%	Apto
Tipo 6: Prueba de rociado reducido	EN 13034:2005+A1:2009	Apto
∆ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002**	Clase 1
Propiedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008	Aprovado t_{50}< 4 s

**El mono ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radioactivas, con excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación alcanza la Clase 1 frente al requisito de Clase 2. No se ha realizado ninguna prueba de resistencia a la llama, puesto que ya incluye una advertencia de inflamabilidad. Nota: No ofrece protección contra radiaciones ionizantes.

Áreas de uso típicas

Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para protección contra peligros específicos, dependiendo de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección de "tipo" e propriedades adicionales conseguidas de cada "Tipo".

Limitaciones de uso

- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no presenta daños que puedan afectar a su función protectora (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dañados, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias contaminantes. Si las prendas están contaminadas, deben seguirse los procedimientos de descontaminación (ducha de descontaminación) antes de quitárselas.
- En caso de contaminación, desgaste o daño, quítese la prenda y proceda a su debida eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controlan debidamente las condiciones del entorno de trabajo. Se recomienda el uso de ropa interior o prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el daño que pueda sufrir su prenda Ansell.
- Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la de tipo completo, es necesario pegar los puños a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La aba autoadhesiva de cierre de cremallera también debe usarse pelando el papel protector y presionando con firmeza, teniendo cuidado para que no se formen arrugas o pliegues; después de la aba se debe aplicar cinta adhesiva para obtener la protección de tipo completo. Quando usar este macacão concebido sem capuz com um capuz separado, certifique-se de que o capuz tem uma abertura facial elástica e uma cobertura para os ombros de 10 cm que deve ser usada por baixo do fato. O capuz deve ser totalmente unido ao macacão utilizando fita adesiva.
- Ninhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com outros EPI para uma aplicação específica é responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte de fora da bota. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou poças de líquidos.
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Certifique-se de que as meias ou botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não está danificada. Evite usar meias ou botas por cima de botas, calçado extra ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde exista o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fitas retrorrefletoras por prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a EN ISO 20471.
- Modelos com anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo na luva interior e a segunda luva é posta usada por cima da manga do vestuário.
- Advertência - se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de protecção com propriedades de dissipação eletrostática ("ESD") não deve ser aberto ou tirado na presença de atmosferas explosivas ou inflamáveis ou enquanto estiver a manipular substâncias inflamáveis ou explosivas. O vestuário de protecção com ESD não deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do engenheiro de segurança responsável. O desempenho ESD do vestuário de protecção pode ser afetado por desgaste, lavagem e possível contaminação.O vestuário ESD deve cobrir completamente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão e outros movimentos) e as fechaduras e bocados em o vestuário não devem ser abertos. Devem ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador do fato está devidamente ligado à terra. A resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10^8 Ω, por ex.: usando calçado adequado.

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor

INSTRUKSJONER FOR BRUK — NO

EU-samsvarserklæring kan lastes ned fra www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 COMFORT tidligere kjent som MICROGARD® 2000 COMFORT

Merking: 1. Kjeledressprodusent/merkevarenavn. **2.** CE-merking. Bekrefter kategori III-godkjenning av SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Teknisk kontrollorgan nr.: 0598 3. Kjemisk beskyttelsesklær med begrenset levetid. **4.** Les dette instruksjonsarket før bruk **5.** Størrelse **6.** Produksjonsmåned/-år. **7.** Modell. **8.** Symbolet for størrelse viser kroppsmål **9.** Skal ikke vaskes. **10.** Må ikke strykes. **11.** Må ikke tørkes i tørketrommel. **12.** Må ikke renses. **13.** Må ikke brukes på nytt **14.** Brannfarlig materiale. Holdes unna ild.

Beskyttelsesgrader og tilleggsegenskaper: **15.** Full kroppsbeskyttelses-"typer" oppnådd **16.** Kjeledressen er testet iht. EN 1073-2 for barriere mot radioaktive partikler, med unntak av kravet til Klasse 4. Punktmotstand oppnår Klasse 1 kontra kravene for klasse 2. **17.** EN 1149-5 Teknisk antistatisk behandlet og tilbyr elektrostatisk beskyttelse når det jordes korrekt.

Fysisk ytelse for AlphaTec® 2000 COMFORT Stoff	**EN-klasse***
EN 530 Slitasje (visuell undersøkelse)	2 av 6
EN 863 Motstand mot punktering	1 av 6
EN ISO 9073-4 Rivefasthet	2 of 6
EN 863 Motstand mot punktering	1 av 6
EN 863 Punkteringsmotstand	1 av 6
EN 25978 Motstand mot blokkering	Ingen blokkering
EN ISO 13935-2 Sømstyrke	3 av 6

*EN-klasse spesifisert av EN 14325:2004. Jo høyere klassenummer, desto bedre ytelse.

EN ISO 6530 Motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier – AlphaTec® 2000 COMFORT Fabric

	Avstøtning EN-klasse*	**Gjennomtrengning EN-klasse***
Svovelsyre (30 %)	3 av 3	3 av 3
Natriumhydroksid (10 %)	3 av 3	3 av 3

AlphaTec® 2000 COMFORT heldraktytelse

Type 5: Partikkeltest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Lim, 82/90 ≤ 30% og Ls, 8/10 ≤ 15%	Bestått
Type 6: Redusert sprøytest	EN 13034:2005+A1:2009	Bestått
∆ Radioaktive partikler	EN 1073-2:2002**	Klass 1
Elektrostatiske egenskaper	EN 1149-5:2008	Bestått t_{50}< 4 s

Vårdeklaration som krävs för AlphaTec® 2000 COMFORT

AlphaTec® 2000 COMFORT tidigare känt som MICROGARD® 2000 COMFORT

Etikettkärnning: 1. Overallillverkare/varumärke. **2.** CE-märkning. Bekräftar Kategori III-godkännande av SGS Firmko, EU-förordning 2016/425 utförd av SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Anmält organ nr: 0598 3. Kemskyddsdräkter med begränsad livslängd. **4.** Läs detta instruktionsblad innan användning **5.** Storlek **6.** Tillverkningsmånad/år. **7.** Modell-ID. **8.** Storleksområden visar kroppsmåtten **9.** Får ej tvättas. **10.** Får ej strykas. **11.** Får ej torktumlas. **12.** Får ej torkrensas. **13.** Får ej återanvändas **14.** Brandfarligt material. Hålls borta från öppen eld.

Skyddsnivåer och ytterligare egenskaper: **15.** Uppnådda "typer" av helkroppsskydd **16.** Dräkten har testats enligt EN 1073-2 för skydd mot radioaktiva partiklar, med undantag för Klassnivå 4. Punktering motstånd uppnår Klass 1 istället för den påkrävda Klass 2. **17.** EN 1149-5 Tyget är antistatiskt behandlat och ger elektrostatisk skydd när det korrekt jordad.

Fysiska egenskaper för AlphaTec® 2000 COMFORT Fabric	**EN-klass***
EN 530 Nötning (visuell bedömning)	2 av 6
EN 863 Motstånd mot punktering	1 av 6

Nätrip hidroksids (10%)	3 no 3	3 no 3

AlphaTec® 2000 COMFORT aizsargtērpa kopējā efektivitāte

5. tips. Pārbaude ar daļiņām EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst pasākum
Lūmn, 82/90 ≥ 30% un Ls, 8/10 ≤ 15%

6. tips. Pārbaude ar samazinātu aizsmidzinājumu EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst pasākum

Radioaktīvās daļiņas EN 1073-2:2002** 1. klase

◬ Elektrostatiskās īpašības EN 1149-5:2008 Atbilst prasībām $t_{1/2}$ < 4 s

* Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. patu. caurdurošanas izturība atbilst 1. klasei, nevis 2. Aizdegšanās notuālā nav atzīstama par ierobežojumu, ja uz izstrādājuma ir vienīgais brīdinājums par uzliesmošanas spēju. klases prasībām. Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu

Tīpiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzība pret noteiktām bīstamām ķīmiskām vielām vai to maisījumiem un toksikumiem. Ādai kontaktējot var tipiski būt sensibilizācija vai kairinājums. Mēģinājums. Nem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietotājam ierobežojumi
- Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojātas šuves un stūrpinājumi, stipri netīrās daļas). Nekādā gadījumā tērpu.
- Novēlot piesārņoto darba tērpu, rīkojieties uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartos ar bīstamām vielām. Ja tērps ir piesārņots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušas).
- Ja darba tērps ir piesārņots, nodilis vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovelk un jāiznīcina.
- Ja nav nodrošināti pareizi darba apģērbi vai nav ievērots ieteicamais tērpu valkāšanas var izraisīt karstuma stresu. Lai samazinātu karstuma stresu vai Ansell darba tērpu bojājumu risku, ņem darba tērpu pārtraukumus atbilstoši vajadzībām.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmieni pielīmēt apcoes pie cimdiem, tērpa poites dālas pie zābakiem vai pārliecināties par to, ka savienojumi ir pietiekami aizsargāti atbilstoši atloks: nomestiet tā aizmugurē esošo paliņu un stingri piespiediet atoku tā, lai neveidotos krokas vai ēnces. pēc dvēselīdzīdāja ādas pārklājuma vai tīra aizsardzībai vai tīra aizsardzībai vai jālieto papildu līmenis. Izmantojot šo vīrsaliku (kuram nav kapuces ar nomenamku kapuci, pārliecinieties, vai kapuces aizmugurē esošais stūrītis ir novietots tā, lai to varētu ērti tīra pleces apsedzošā daļa, kas ir jāvelk zem vīrsaliku. Kapuce ir pilnībā jāpiestiprina pie vīrsaliku.
- Nevieni darba tērpi nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem faktoriem. Izvēlieties darba tērpu, kas ir piemērots jūsu konkrētajam darbam. Ansell produkti vieni pati vai kopā ar citiem papildu individuālajiem aizsardzīdzekļiem ir piemēroti paredzētajiem lietojumiem.
- Mērījumi ar pieviešanām ņem: zābaks paredzēts ievilkt ķīmiskās aizsardzības zābakos (jāiegājās atvieglotā), un tērpa atokam jābūt pārvilkt pār zābaku augšējam ārējamam. Pievienot aizsargā ādas vai cimdiem jāpārliecinās, ka tērpa aizsardzībai vīsu tipa aizsardzībai vai šķidrumu baseinam, ne stāvēšanai tajos.
- Apavi ar pretslīdošu zābaku vai pretslīdošu ieročiem slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnībā izslēgt paslīdēšanas un/vai kritiena risku, ir īpaši uz mitrām virsmām. Pārliecinieties, vai jūsu zābaki sniedz nepieciešamo aizsardzību pret tīpu bīstamajām vielām, ka jūsu zābaki ir zole netek bojāts. Dažā vīrsājos zābakos vai kurpēs, kā arī pievienotajās zēbās vai zābakos izmantotie materiāli var pasliktināties bīstamās vielās un to ietekmē paslīdēt un kritiens.
- Modeļi ar sudraba krāsas atstarojošu lenti labākai redzamībai: produkts neatbilst standartam EN ISO 20471.
- Modeļi ar pirkstu cilpām: jāliec tīkaj kopā ar dubultu cimdu sistēmu, kur valkājiet zēbē pirkstu cilpu virs apakšējā cimda, bet otrs cimds tek vīkts virs darba tērpa piedurknes. Brīdinājums! Ja produktam ir īpaši nepieciešams aizsargāt kādu ķermeņa daļu, ādas aizsardzībai jāsaņem zonā.
- Elektrostatiskās izlādes (ESD) aizsargapģērbu neizturēs ugunsgrēku vai nevārīsies, ja atmosfērā ir viegli uzliesmojošas vai sprādzināmas vielas, kā arī strādājot ar viegli uzliesmojošām vai sprādzināmām vielām. Atmosfēra ir jāvērtē katrā gadījumā ar skābekli. ESD aizsargapģērbu drīkst izmantot tikai tad, ja to iepriekš ir apstiprinājusi par drošību atbildīga persona. Aizsargapģērba ESD efektivitāti var ietekmēt nodilums, mazgāšana un ieskāpjamās pesārņojums. ESD apģērbam parādās bojājumi vai to var sabojāt arī pārāk jāmoceļ vai nepietiekoši materiālā lādēt tad, kad valkājat pieliecies un kustaties, un apģērba lipekļa kārpiņām jums nedrīkst atvērt. Ir jāveic atbilstošas darbības, lai tērpa valkāšanu būtu pareizi zemēts. Jānodrošina, lai pretestība starp personu un zemi neparādzieguši 10⁸ Ω, piemēram, jāvalā pareizi ādas.

Mazi tīcamagā daļiņām, ja darba tērps ir bojāts, nevalkājiet to. Atdodiet bojāto darba tērpu ražotājam vai pilnvarotajam pārstāvim.

Glabāšana — neplēsājiet karstās vietās vai tieši saules staros.

Likvidēšana — likvidējiet produktu saskaņā ar vietējiem ieteikumiem.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Ražotājs nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši noteiktas produkta iepakojumā; un nav atbildīgs par Ansell produktu nepareizu lietošanu.

HUSZNALATI UTASÍTÁS — HU

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról
AlphaTec® 2000 COMFORT Korábban MICROGARD® 2000 COMFORT

Jellemzők a címkéken: **1.** Kezeslábas gyártói/márkanevet **2.** EK-jelölés, igazolja az SCS Finnko, 2016/425 sz. EK-rendelet Kisvállalkozási szervezet, Ansell, Az SCS Finnko Oy, P.O. Box 30 (Sárkiminentie 3), 00211 HELSINKI, Finland Bejelentett szerv száma: 0598 **3.** Korlátozott élettartam, vegyszer, C-típus, ⁄ Évek, karbonszám, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Évek és évszámok, A. Méretek **6.** Gyártás hónapja/éve. **7.** Modell azonosítása. **8.** A méretezési piktogram mutatja a méretezési rendszert. **9.** Tipus vizsgálat. **10.** Tilos centrifugálni. **12.** Vegytisztítása alkalmatlan. **13** Tilos újra felhasználni **14.** Gyúlékony anyag. Tartsa távol lángtól.

Védelmi szintek és a további megvalósuló jellemzők: **15.** Megvalósuló teljes testvédelem típusok **16.** A kezeslábas az EN 1073-2 szabványt szerint tesztelve a radioaktív részecskék kizárásával szembeni szennyeződés ellen és az EN 1149-5 szerint az elektrostatikus tulajdonságok 1. osztály besorolást kapott, a 2. osztálya vonatkozó követelménnyel szemben. **17.** EN 1149-5 szerint antisztatikus kezeléssen esett át és megfelelő fokértékes szétkoncentrálásos védelmet biztosít.

Az AlphaTec® 2000 COMFORT szövet fizikai teljesítménye	EN–osztály
EN 530 Szórálódás (vizsálatos módszer)	6/5
EN ISO 7854 Rugalmas repedés (vizsálati módszer)	6/5
EN ISO 9073–4 Ellenállás tépésnek	6/5
EN ISO 13934–1 Szakítószilárdság	6/3
EN 863 Ellenállás lyukasztásnak	6/3
EN 25978 Oszlopszilárdság	6/3
EN ISO 13935–2 Varráserősség	6/3

EN ISO 6530 Vegyszerek behatolásával szemben ellenállás. – AlphaTec® 2000 COMFORT szövet

	Vízlepesztés EN–osztály*	Behatolás EN–osztály*
Kénsav (30%)	3/3	3/3
Nátrium-hidroxid (10%)	3/3	3/3

AlphaTec® 2000 COMFORT teljes testet fedő védőöltözet teljesítménye
5. tips: Részecskeáramlás vonatkozó EN 13982–1:2004+A1:2010 Sikeres
vizsgálat Lümn, 82/90 ≥ 30% és Ls, 8/10 ≤ 15%

Tip 6: Csökkentett permetezési vizsgálat EN 13034:2005+A1:2009 Sikeres

◬Szennecés radioaktív szennyeződés EN 1073-2:2002** 1. osztály
Elektrosztatikai jellemzők EN 1149-5:2008 Eltartási $t_{1/2}$ < 4 s

**"A kezeslábas az EN 1073–2 szabvány szerint tesztelve a radioaktív részecskék kizárásával szembeni szennyeződés ellen szembeni ellenállás szempontjaiból. Az AlphaTec® 2000 COMFORT 1. osztályú besorolást kapott. a 2. osztálya vonatkozó követelménnyel szemben. A gyulladással szembeni ellenálló- képességi vizsgálatra nem került sor, mivel a termékek már szerepel a gyúlékonyság vonatkozó fogyasztónak. Megjegyzés: Nem vál az ionizáció sugárzással szemben

Jellemző felhasználási területek
Az AlphaTec® dőltöznek úgy vannak kialakítva, hogy véjdés a dolgozókat a veszélyes anyagokkal szemben biztosítsa. Ez az anyagok lehetnek szennyeződés, irritáció, jelenlétének a toxicitástól és kitettségi körülményektől függő specifikus veszélyek elleni védelemre szolgálnak. Lásd a tipus szerinti ellenállási szinteket és a cseltvés megadásait jótanácsban.

Használati korlátozások
- A használat előtt olvassa el minden utasítást és ellenőrizze, hogy a kezeslábas nincs-e rajta olyan sérülés, amely hatással lehet a biztonságos munkavégzésre (pl. lyukak, szövet varrások és rögzítések, erősen szennyezett területek). Cserélje le a sérült öltözetet.
- Óvatosan vegye le a szennyezett öltözetet, hogy a felhasználó ne szennyeződjön be veszélyes anyagokkal. Ha az öltözetek szennyeződtek, akkor az öltözetek levétele előtt szennyeződésmentesítési eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
- Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözetket le kell cserélni, és megfelelő ártalmatlanítani kell.
- A vegyszer elleni védőruházatok viselése hőstresszhez vezethet, ha nem ügyelnek megfelelően a munkafeltételekre és a munkavégzés módjára. A munkavégzés okozta hőstressz és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- Az Ansell termékeinek más egyéni védőeszközökkel és/vagy védőruházatokkal együtt, és a teljes védelem érdekében, a mandzsettákat hozzá kell rögzíteni ragasztószalaggal a kesztyűkhöz, a bokacsőnek pedig a zoknikhoz, a kapucnit pedig a sisakhoz/álcasisakhoz. Az öntapadó cipőfűzőket is használni kell, a hátoldalán található papír eltávolításával és erősítéje lenyomásával, ügyelve a gyűrődés elkerülésére, a cipőzár rögzítését követően tovább ragasztószalag-réteget kell felvinni a teljes vékony biztosítása érdekében. Ez a szalag a szennyeződés elleni szigetelő szerepet is betölt, hogy a kapucni mindenképpen gumival ellátott arcnyílással rendelkezzen, a ruhazata alatt pedig szabad legyen a nyak, a vállak fedetlenek maradjanak, és szabadon mozgassa a kezeslábasra.
- Az öltözetek sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és vegyszeres anyag ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználásra, akár önálóan, akár a megfelelő egyéni védőeszközökkel kombinációban, vagyis szoron a felhasználó felelősége.
- Csatlakozóelemek és szerelvények: A szerelvények és csatlakozóelemek lehetően belül viselésre vannak kialakítva, a lábbelihez szolgáló nyílás tetejére rögzítő hajtókával. A csatlakozóelemek zoknik vagy lábbelik nem alkalmasak, hogy kifolyt vegyi anyagokat ne lehessen felszívódni lábon, vagy az anyagok szennyezhessenek a lábat.
- A csúszásgátló lábbelik korlátozott csúszásellenállást biztosít, de nem szüntetni meg teljesen a csúszás és az esetleges sérülések kockázatát, különösen nedves felületen. Ügyelni kell arra, hogy a zoknik vagy lábbelik megfelelő mechanikai védelmet biztosítson az adott feladatnak, amelyet végzünk. Ez lehet, hogy a talp be legyen sérülve. A külső lábbelikre vagy csatlakozótartó zoknikban és lábbelikben használt egyes anyagok nem olyan kényszerítő tulajdonságúak, mint a szabadon álló anyagok, de bizonyos esetben a vegyszeres veszélye.
- A meg jobb láthatóság érdekében ezüst színű fényvisszaverő szalaggal ellátott modellek esetében a termék nem felel meg az EN ISO 20471 szabványnak.
- Az ujjhurkolattal rendelkező modellek esetén a hüvelykujj szorosan illeszkedjen a tenyérre és a hüvelykujj a szélére szorítsa, és ezt kesztyűre alkszrja, és ezt követően nyugodtan vegye fel a ruha ujjait.
- Figyelmeztetés - Ha vannak kampés és horgos rögzítők, ezek nem lehetnek kinyitva a vegyszeres veszélyes helyszínen vagy azok közelében.
- Az elektrosztatikusan disszipatív (ESD?) védőruházat nem nyújtható ki és nem vehető le gyúlékony vagy robbanásveszélyes vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése közben.Az ESD védőruházatot nem használhatók ovigében gázadag lejtokban a felszínek. Amennyiben ezek alkalmazásra szükséges, akkor a felszínnek az ESD-teljesítménye hatással lehet a kopás, a mosás és az esetleges szennyeződés. Az ESD-védőruházatban teljes mértékben megfelelő eredmény elérése érdekében a normál használat során (idő érve a lehajlást és mozgást is), és a ruházat esetleges szakadása és hosszú ujjú ruházat esetén a kesztyűk és a lehajlásnak az ujjak és a felszínnel megfelelő földelésének biztosítása. A felszínnel és a fold között ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint 10⁸Ω, pl. megfelelő lábbel viselésével biztosítva ezt.

Abban a nem valószínű esetben, ha a ruházat hibás lenne, ne viselje azt. A hibás ruházatot tharasztalan és nem szennyezett lábpotteni kulége vissza a forgalmazónak.
Tarolás – Ne tárolja túlzott hő vagy közvetlen napfény hatásának.
Ártalmatlanítás – A ruházatban ártalmatlanítasát a helyi előírások szerint vegyze kérdés esetén forduljon az Ansell ügyfélszolgálatához.
A gyártó kizár a termék csomagolásán kifejezetten fel nem tüntetett mindennemű garanciát, és nem vállal felelősséget az Ansell terméket nem megfelelő használatának.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ — EL

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται για λήψη στη διεύθυνση
AlphaTec® 2000 COMFORT γνωστό στο παρελθόν με την ονομασία MICROGARD® 2000 COMFORT

Σήμανση Ετικετας: **1.** Κατασκευαστής προστατευτικού ενδύματος/εμπορική ονομασία. **2.** Σήμανση CE. Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Τυποποιημένα 2016/425 Έλεγχος τύπου από την SGS Finnko Oy, P.O. Box 30 (Särkiminentie 3), 00211 HELSINKI, Φινλανδία. Κοινοποιημένος οργανισμός αριθμός: 0598 **3.** Φθαρμένο υλικό, Χρόνος, Χρόνος, Χρόνος