PIXMA TR7550

MULTIFUNZIONE COMPATTO **CON FUNZIONI** DI STAMPA, SCANSIONE, **COPIA E FAX**

Con connettività Wi-Fi e un nuovo desian sauadrato e salvaspazio, questo versatile multifunzione 4 in 1, a 5 inchiostri, è ideale per funzioni di stampa, scansione, copia e fax in piccoli uffici.







- · Collega dispositivi smart tramite un'ampia gamma di opzioni, tra cui Wi-Fi, NFC e Bluetooth®* per stampa e scansione in modo semplice mediante l'app Canon PRINT
- Stampa e scansione su cloud** direttamente dalla stampante utilizzando PIXMA Cloud Link
- Risparmia grazie a 5 inchiostri separati disponibili anche in formato XL o XXL e stampa fronte/retro automatica
- Copia, scansione o fax di documenti di più pagine con un ADF da 20 fogli e gestione contemporanea sia di carta comune che di supporti fotografici
- Straordinario multifunzione 4 in 1 di piccole dimensioni con schermo inclinabile touch screen a colori da 7,5 cm
 - *Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico (stampa e scansione Bluetooth disponibili solo con dispositivi Android). Le funzioni disponibili con la connettività Bluetooth e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY non sono garantite su tutti gli smartphone Android. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.















PIXMA TR8550

Gamma di prodotti



PIXMA TR8550

PIXMA TR7550



PIXMA TR7550



SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TR7550

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE Risoluzione di stampa Tecnologia di stampa

Velocità di stampa documenti in bianco e nero Velocità di stampa documenti a colori Velocità di stampa documenti in bianco e nero Velocità di stampa foto

Stampa senza bordi Stampa fronte-retro

SPECIFICHE DELLO SCANNER Tipo di scanner

Risoluzione scanner (ottica) Velocità di scansione A4 Dimensione massima documento Profondità di scansione (ingresso/uscita)

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE Velocità di copia dei

Copie multiple Funzioni di copia

Impostazioni della qualità

SPECIFICHE DEL FAX Tipo fax Risoluzione fax

Velocità fax

Memoria FAX Composizione rapida codificata Selezione a aruppi

INCHIOSTRI COMPATIBILI Cartucce d'inchiostro standard

Cartucce d'inchiostro

Fino a 4800 [1] x 1200 dpi 5 inchiostri separati (PGBK, BK, C, M, Y) Inchiostri ChromaLife 100 Circa 15 ipm [2]

Circa 10 ipm [2]

Circa 3 ipm [2]

Senza bordo 10 x 15 cm; circa 37 secondi [3] Sì (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) Automatica

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore CIS

Fino a 1200 x 2400 dpi [4] Circa 15 sec [5] Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL Colore: 48 bit / 24 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

sFCOT: circa 19 secondi [6] sESAT: circa 6,5 secondi ^[6] sESAT ADF solo fronte: circa 8 ipm ^[6]

Da 1 a 99 pagine

Copia di documenti, copia di foto, copia con adattamento alla pagina, copia senza bordi

Veloce, standard, alta

Super G3 / Colore

Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi Colore: 200 x 200 dpi

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps) [7] Colore: circa 1 min. (33,6 kbps) [7] Fino a 250 pagine

Max 100 posizioni

Max 99 posizioni

PGI-580PGBK (Pigmento nero) CLI-581BK (Nero) CLI-581C (Ciano) CLI-581M (Magenta) CLI-581Y (Giallo)

PGI-580PGBK XXL (Pigmento nero) PGI-580PGBK XL (Pigmento nero) CLI-581BK XXL (Nero)

CLI-581BK XL (Nero) CLI-581C XXL (Ciano) CLI-581C XL (Ciano) CLI-581M XXL (Magenta) CLI-581M XL (Magenta) CLI-581Y XXL (Giallo) CLI-581Y XL (Giallo)

RESA DELL'INCHIOSTRO Resa cartuccia

(carta comune)

Pigmento nero: 200 pagine Pigmento nero XL: 400 pagine Pigmento nero XXL: 600 pagine Nero: 1505* pagine Nero XL: 3120* pagine Nero XXL: 6360* pagine Ciano: 256 pagine
Ciano XL: 515 pagine
Ciano XXL: 820 pagine Magenta: 237 pagine Magenta XL: 474 pagine Magenta XXL: 760 pagine Giallo: 257 pagine Giallo XL: 514 pagine Giallo XXL: 824 pagine

* Resa supplementare stimata

Documento A4 a colori

Resa cartuccia (stampa di foto) Foto 10 x 15 cm Pigmento nero: 1448* foto Pigmento nero XL: 3373* foto Pigmento nero XXL: 5500* foto Nero: 231* foto Nero XI: 520* foto Nero XXL: 858* foto Ciano: 83 foto Ciano XL: 170 foto Ciano XXL: 282 foto Magenta: 108 foto Magenta XL: 225 foto Magenta XXL: 367 foto Giallo: 99 foto

Giallo XL: 199 foto Giallo XXL: 322 foto Resa supplementare stimata

Composite (media CMY)

Standard: 250 pagine di documenti o 96* foto XL Opzionale: 500 pagine di documenti o 195* foto Opzionale XXL: 800 pagine di documenti o 320* foto ISO/IEC 24711 per pagine di documenti A4 a colori ISO/IEC 29102 per foto a colori senza bordi in

formato 10 x 15 cm Valori ottenuti in stampa continua * Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA Tipi di carta

Standard di valutazione

Capacità massima carta in ingresso Formati carta

Grammatura

CONNETTIVITÀ Collegamenti via cavo Collegamenti wireless

Supporto per le applicazioni

Carta comune Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201/PP-

Carta fotografica Pro Luster (LU-101)

Carta fotografica Plus Semi-gloss (SG-201)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta fotografica opaca (MP-101)

Vassoio posteriore: max. 100 fogli di carta comune Cassetto frontale: max. 100 fogli di carta fotografica Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR

Carta comune: 64-105 g/m² Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m² (PT-101)

USB Hi-Speed Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n [8] Frequenza: 2,4 GHz Bluetooth (BLE) Wireless Direct App Canon PRINT [9] Apple AirPrint Mopria Google Cloud Print

> Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Italian edition Canon Europa NV 2017



SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TR7550

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Sistemi mobile supportati

Windows Mac OS iOS Android Windows Mobile

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Requisiti di sistema minimi

*Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. È necessario .NET Framework 4.5.2 o .NET Framework 4.6 Mac: OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12 Display: XGA 1024 x 768

Driver MP con Scanning Utility My Image Garden Software incluse

Menu rapido

Easy-WebPrint EX (download)

CARATTERISTICHE FISICHE Tipo e dimensioni del display Linaue

LCD (3 pollici/7.5 cm TFT color/touch screen) 33 lingue selezionabili: giapponese, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, tailandese, croato, vietnamita

Alimentatore automatico Dimensioni (L x P x A) mm

Livelli di rumorosità acustica

Temperatura di

elettricità (TEC):

Peso Alimentazione Consumo energetico

438 x 350 x 190 circa 8 kg CA 100-240 V 50/60 Hz Off: 0.3 W

Fino a 20 foali (su un lato)

Standby (lampada di scansione spenta): circa 1,3 W Standby (tutte le porte connesse, lampada di scansione spenta): circa 1,7 W

Tempo per entrare in standby: circa 11 min 18 sec Copiatura: circa 14 W ^[10]

Circa 43(A) [11] 5 - 35 °C

funzionamento Umidità operativa Dal 10% al 90% di umidità relativa (senza condensa) Note a piè pagina

 $^{[1]}\mathrm{Le}$ gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800

La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.

[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/ JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. La scansione a risoluzione ottica è disponibile solo auando si utilizza il driver TWAIN.

La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato.

Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.

La velocità di trasmissione dei fax si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n. 1 per il bianco e nero e il foalio di prova fax a colori Canon per il colore. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea

Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

Canon PRINT è l'app gratuita di Canon per smartphone e tablet. Non disponibile in

Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Canon

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Italian edition Canon Europa NV 2017

MULTIFUNZIONE COMPATTO CON FUNZIONI DI STAMPA, SCANSIONE, COPIA E FAX

Con connettività Wi-Fi e un nuovo design squadrato e salvaspazio, questo versatile multifunzione 4 in 1, a 5 inchiostri, è ideale per funzioni di stampa, scansione, copia e fax in piccoli uffici.

Data inizio vendita: settembre 2017

PIXMA TR7550



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto Codice Mercury		Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva inclusa)	
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	4549292091014	€ 159,99	

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Formato standard		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
Formato XL		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
Formato XXL		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959



MULTIFUNZIONE COMPATTO CON FUNZIONI DI STAMPA, SCANSIONE, COPIA E FAX

Con connettività Wi-Fi e un nuovo design squadrato e salvaspazio, questo versatile multifunzione 4 in 1, a 5 inchiostri, è ideale per funzioni di stampa, scansione, copia e fax in piccoli uffici.

PIXMA TR7550



INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TR7550 BK EUR	2232C009AA	Individuale	1	513,2	263,9	524,9	10,31	7,76
		Pallet (superiore)	16	1.062,5	1.033,5	1.054,3	166,44	164,96
		Pallet (inferiore)	16	1.062,5	1.033,5	1.054,3	166,44	164,96

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione PIXMA TR7550
- Serbatoi d'inchiostro
- Cavo di alimentazione

- CD-ROM di installazione
- Manuali

