

6.704.013

SCRIVANIA VARIANT L 160 P 80 H 68-76 cm

COLORE TOP: ROVERE CHIARO

COLORE STRUTTURA : BIANCO



Struttura portante

La scrivania è composta da una trave e da due gambe a T rovesciata.

La trave è in lamiera d'acciaio stampata e verniciata, ed è composta da due spezzoni di trave e due staffe di testa. I due spezzoni di trave sono in spessore 12/10, a ciascuna è saldata una staffa di testa in spessore 20/10 che permette poi l'aggancio alla gamba. La trave così ottenuta è del tipo telescopico e può quindi adattarsi a lunghezze diverse della scrivanie. Possono essere elettrificate con prese "SHUKO" e contenere i cavi in eccesso all'interno, l'elettificazione si esegue anche a struttura montata.

Le gambe a forma di T rovesciata sono composte da un piede e da un montante con una mensola per il fissaggio della gamba al piano. Il piede è in lamiera stampata di spessore 15/10 al quale viene saldato uno spezzone di montante in 12/10, questa viene fatto scorrere ed accoppiato (fissato per mezzo di viti) ad un analogo elemento superiore ottenendo la regolazione ad altezze progressive 68-70-72-74-76 del top scrivania. Naturalmente consente il passaggio ed il contenimento dei cavi elettrici diretti alle travi. L'aggancio tra i supporti e le travi è possibile per semplice incastro. La struttura è verniciata a polvere poliestere polimerizzate in forno a 200°. A terra il piede si completa di piedini antiturto ai quali vengono fissati livellatori con anima filettata per una regolazione fine dei livelli anche su pavimenti sconnessi.

Piano di lavoro

In truciolare melaminico di spessore 28 mm, bordato sul perimetro in ABS raggato 20/10. Alla faccia inferiore il piano è predisposto di bussole, con anima metallica filettata, che consente il fissaggio alla struttura per mezzo di viti.

6.704.092

DATTILO VARIANT L 80 P 60 H 68-76 cm

Le caratteristiche della struttura e del piano, nelle dimensioni e nel colore sono del tutto identiche a quelle della scrivania realizzando un piano complanare di allungo laterale (completo di trave attrezzabile sottopiano) con gamba unica terminale collegata alla scrivanie principale da cui dipende strutturalmente.

