



SCHEDA TECNICA/TECHNICAL DATA: TES 702
STP41

TIPO DI SUPPORTO <i>CARRIER</i>	TELA POLITENATA <i>POLYETHYLENE FILM LAMINATED TO FIBER</i>
LINER	
TIPO DI ADESIVO <i>ADHESIVE</i>	GOMMA NATURALE <i>NATURAL RUBBER</i>
COLORE <i>COLOUR</i>	BIANCO-BLU-GIALLO-GRIGIO-NERO-ROSSO-VERDE-MARRONE <i>WHITE-BLUE-YELLOW-GREY-BLACK-RED-GREEN-BROWN</i>

DATI TECNICI <i>TECHNICAL DATA</i>	Metodo di Prova <i>Test method</i>	u.m.	Valore Tipico <i>Typical Value</i>	Limiti di Accettabilità <i>Acceptability Gap</i>
SPESSORE TOTALE <i>TOTAL THICKNESS</i>	SYR015 AFERA 4006 MODIFICATO/MODIFIED	µm	280	235 – 320
CARICO DI ROTTURA <i>BREAKING STRENGTH</i>	SYR009 AFERA 4004 MODIFICATO/MODIFIED	N/cm	75	>= 60
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>ELONGATION AT BREAK</i>	SYR010 AFERA 4005 MODIFICATO/MODIFIED	%	15	>= 5
ADESIONE METALLO <i>PEEL ADHESION</i>	SYR006 PSTC-1 MODIFICATO/MODIFIED	N/cm	4,0	3,0 – 7,0
ROLLING BALL TACK	SYR007 PSTC-6 MODIFICATO/MODIFIED	cm	3	< 10

Tutte le informazioni riportate in questo documento sono ricavate da prove effettuate nel nostro laboratorio. In nessun caso i nostri rappresentanti o noi stessi potremo essere considerati responsabili dei danni causati da un errato uso del prodotto. Raccomandiamo ai clienti di assicurarsi che il prodotto sia idoneo all'uso attraverso prove preliminari.

Values, description and technical information given in this document are based on tests made in our laboratory. In no case our representatives or ourselves can be considered as responsible for any damage due to a wrong use or an inadaptation of the product. We recommend to any customer before use to ensure the product suits the job by doing preliminary tests.