

SCHEDA TECNICA

REV.00

699000000



PUNTI DI FORZA:

- Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile
- Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
- Regolazione della circonferenza cranica tramite fascia elastica
- Schermo policarbonato spessore 1mm ribaltabile di 90°
- Può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e a respiratori
- Mentoniera in policarbonato sostituibile

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	---
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	---
Dimensioni (mm)	310 x250 mm
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---

CARATTERISTICHE LENTI:

VLT% (+/-5%)	91,2
Materiale Lenti	Policarbonato
Colore Lenti	Trasparente
Trattamento tecnico	---
Spessore (mm)	1,0
Curvatura	Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio disponibili	-

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170
Marcature Frame	U EN166 3 BT CE
Marcature Lenti/Flip	2C-1.2 U 1 B CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia (B);

Note Integrative

