



SCHEDA TECNICA

GPA410

GUANTO in maglia poliammidica senza cuciture con palmo rivestito in nitrile

DPI Cat. II - Certificato a norme EN420, EN388

Applicazione

- ⇒ Manipolazione accurata di piccoli particolari ove siano richiesti ottima resistenza all'abrasione, destrezza e comfort
- ⇒ Ambiente umido/oleoso

Caratteristiche

- ⇒ Supporto in maglia poliammidica senza cuciture finezza 13 di colore grigio
- ⇒ Palmo e punta delle dita rivestite in nitrile nero, resistente al contatto con residui di oli minerali presenti sulle superfici manipolate
- ⇒ Elevata destrezza: Liv.5
- ⇒ Eccezionale comfort grazie al disegno ergonomico
- ⇒ Ottima resistenza del rivestimento in nitrile agli oli ed alle benzine
- ⇒ Ottima resistenza all'abrasione: Liv.4
- ⇒ Polso in maglia elasticizzata con sorgettatura colorata per taglia

Taglie

- ⇒ 5 (rosso), 6 (Giallo chiaro), 7 (Giallo scuro), 8 (Rosa), 9 (Verde), 10 (Bianco)

Imballo Standard

- ⇒ 12 paia per confezione
- ⇒ 144 paia per scatola

Marcatura

- ⇒ Secondo EN 420 mediante serigrafia sul dorso di ciascun guanto

Release 04/12/13 DM