

HAR24



IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA "RIPLIGHT SYSTEM II®" - 4 PUNTI D'ANCORAGGIO
Rif. HAR24_



Caratteristiche prodotto

Imbracatura con cinghie estensibili "Riplight System II®" brevettate con cintura di mantenimento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale) e 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 120°. 2 punti d'ancoraggio laterali di mantenimento.

Cinghie: Poliestere.

Cintura: doppia spugna.

COLORE

Nero-Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Agricoltura / Giardinaggio



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria pesante



Industria leggera



Servizi / Logistica



Industria petrolifera / Gas



Industria mineraria



Spostamento verticale su impianto permanente



Grande spostamento verticale o su piano

inclinato



Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)



Spostamento

verticale, spazio confinato



Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale



Grande

spostamento orizzontale su piano verticale



Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



Trattenuta

Posizionamento al posto di lavoro



I PLUS del prodotto – Benefici utente



"Riplight System II®"



Testimone di caduta



2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura



Rotazione 120°

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150 kg; Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari


EN358 : 1999 Dispositivo di protezione personale di mantenimento in posizione e di
prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di fissaggio e protezione e corde di blocco
150 kg; Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di
arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR24GT	3295249182700	Nero-Arancio	S/M/L	5	-
HAR24XX	3295249193683	Nero-Arancio	XL/XXL	5	-