

LO032



FUNE E PUNTO D'ANCORAGGIO CINGHIA - 1 M

Rif. LO032_



Caratteristiche prodotto

Cinghia e punto d'ancoraggio con cinghia tubolare. 2 terminali capocorda cuciti. Larghezza 25 mm.

Poliammide.

COLORE

Grigio

TAGLIA

1 m

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Agricoltura / Giardinaggio



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria pesante



Industria leggera



Servizi / Logistica



Industria petrolifera / Gas



Industria mineraria



Energia eolica



Grande spostamento verticale o su piano inclinato



Grande spostamento verticale o su

piano inclinato per lavori su corda



Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3

m) Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale



Grande spostamento orizzontale

su piano verticale



Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)

Salvataggio e evacuazione



Trattenuta



Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova



EN365 : 2004 Requisiti generali per l'uso e la marcatura

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

TIPO B: Dispositivo di ancoraggio tipo B

EN354 : 2010 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Corda

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
LO032	3660348006033	Grigio	1 m	15	-