

NO-FIRE ARIEL A. SY



DESCRIZIONE

Sedia sincronizzata, schienale alto
Base nylon, ruote D50, alzata a gas. Schienale regolabile in altezza con up-down.

Certificata ed omologata CL1IM dal Ministero dell' Interno

ACCESSORI E OPZIONI



Ruote per parquet D50



B04
Base D700 in alluminio lucido



BR10
Braccioli in poliammide fissi



BR28
Braccioli in poliammide regolabili in h

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	Ingombro: 640 x 660 x 1040 Sedile: 470 X 450 Schienale: 460 x 560 Peso: 16 kg Volume: 0.12 mc Pz x Box: 1
RUOTE	Piroettanti D 50 mm
BASE	D640 in poliammide e fibra di vetro
MECCANISMO	Sincro multiblock con sicurezza antiritorno e regolazione di tensione in funzione del peso corporeo
REGOLAZIONI	Sedile in altezza a gas da 430 a 560 mm Schienale regolabile in altezza a cremagliera
SEDILE	Interno: multistrato di faggio Imbottitura in PU espanso IGNIFUGO tipo T40PCM D40 kg/m ³ - sp 40 mm Carter in PP antigraffio, gofrato nero
SCHIENALE	Interno in PP Imbottitura in PU espanso IGNIFUGO tipo T40PCM D40 kg/m ³ - sp 40 mm Carter in PP antigraffio, gofrato nero
BRACCIOLI	Fissi in nylon neri. Braccioli regolabili a richiesta
CERTIFICATI	Rispetta i parametri richiesti dal D.Lgs. 81/08 Testata EN1335 -Certificata Ignifuga CL1IM ed omologata Dal Ministero dell' Interno



RIVESTIMENTI

Rivestimento in tessuto Bondai Cat. C, 100% poliestere ignifugo. Testato conforme a:

- Ignition S. 0- (Smouldering cigarette) (BS EN 1021-1:1994)
- Ignition S.1 (Match-equivalent Butane Flame) (BS EN 1021-2:1994)
- Ignition Source 5- (Wood crib) (BS5852:1990)
- Classe - 1 IM (UNO-I-EMME)

VARIANTI DI MECCANISMO

Disponibile anche la versione con CONTATTO PERMANENTE

