

L'eccellente, versatile e conveniente stampante A4 a colori per le PMI che garantisce qualità elevata, velocità e affidabilità.

La Serie C332 porta sui desktop la stampa professionale a colori A4 in alta definizione, aiutando le piccole aziende a costruire il loro marchio e a risparmiare sui costi di outsourcing. Il tutto a un prezzo straordinariamente conveniente.

La gestione flessibile dei supporti e l'elevata qualità di stampa, combinate con una grande memoria per documenti ricchi di grafica, rendono la Serie C332 la scelta ideale per la stampa in azienda di materiali marketing e altri documenti a colori, alle velocità più rapide sul mercato. La Serie C332 soddisfa le esigenze di stampa quotidiane con molte nuove funzioni avanzate racchiuse in un elegante design dall'ingombro ridotto.

Funzioni chiave

- Eccezionale qualità di stampa ProQ2400 Multilevel ad alta definizione, risoluzione di stampa 1.200 x 600 dpi
- Gestione flessibile dei supporti di stampa: dal formato A6 a striscioni lunghi fino a 1.320 mm; cartoncini fino a 220 g/m²
- Velocità di stampa ultrarapide di 26 ppm a colori e 30 ppm in monocromia
- Generosa capacità carta fino a 880 fogli, con secondo cassetto opzionale
- Memoria RAM da 1 GB per stampare agevolmente persino i documenti con grafica elaborata
- Stampa fronte/retro di serie
- Compatibilità con l'app Citrix Xen 7.6: ideale per ambienti di rete virtuali



Riduzione dei consumi energetici e dei costi

- Stampa dei materiali marketing in azienda, grazie all'eccellente qualità di stampa e alla flessibilità dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce a 0,5 W il consumo della macchina quando non è in uso
- Funzione Toner Save che riduce i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo di carta
- Programma di riciclo gratuito dei materiali di consumo
- Tecnologia LED robusta e durevole



Connettività avanzata

- Stampa mobile da smartphone e tablet, predisposizione per Google Cloud Print 2.0 e compatibilità con AirPrint di Apple Inc.
- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura alle reti cablate e wireless
- Gigabit Ethernet assicura un rapido trasferimento di grandi file a colori sulla rete

Semplice da installare, utilizzare e gestire

- Facile da installare e da avviare
- Modalità silenziosa ideale per gli uffici più piccoli
- Videoguida per l'installazione e la sostituzione dei materiali di consumo
- Quando sono disponibili nuove funzioni, è possibile aggiornare il dispositivo tramite il portale OKI

A4	✓
A colori e in monocromia	✓
Stampa fronte/retro e connettività di rete	✓
Stampe da A6 a 1320 mm, fino a 220 g/m ²	✓
Da 1 a 5 utenti	✓

C332dn/C332dnw - Stampante a colori e in monocromia

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	26 ppm a colori, 30 ppm in monocromia
Tempo di uscita della prima stampa	9 secondi a colori, 8,5 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Fino a 60 secondi dall'accensione e fino a 32 secondi dal risparmio energetico
INTERFACCIE E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, wireless IEEE802.11a/b/g/n (opzionale per C332dn/di serie su C332dnw)
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript 3, IBM-ProPrinter, EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibilità OS ¹	Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS X da 10.8.5 a 10.11.
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, crittografia HTTPS, filtro MAC, filtro IP, IPSec
Suite di utility	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ² , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
CARATTERI	
Font di stampa	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, font Bitmap PCL, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 bidimensionali: PDF 417, codice QR
QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Funzioni speciali	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)
GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/m ² ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ²
Capacità secondo cassetto opzionale	530 fogli da 80 g/m ²
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5, A6, B6; cassetto 2: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, B6 Half, buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartoncini (3" x 5") (75 x 125 mm), formato foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formato personalizzato (fino a 1.320 mm di lunghezza inclusi banner); Fronte/retro: A4, A5, B5
Grammatura carta	Cassetti 1/2: da 64 a 176 g/m ² ; alimentatore multiplo: da 64 a 220 g/m ² ; fronte/retro: da 64 a 176 g/m ²
Stampa fronte/retro	Di serie
Uscita carta	Lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/m ² ; lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/m ²

¹Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI; ²Solo Windows; ³Solo Mac;

⁴Tutti i materiali di consumo inclusi

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

3 ANNI DI GARANZIA

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Per poter usufruire di questa esclusiva offerta è sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare [WWW.OKIGARANZIA.IT](http://www.okigaranzia.it). In assenza di registrazione, viene applicata la garanzia paneuropea standard di un anno.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Italia) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED con sede legale in Via Milano, 11 20084 Lacchiarella (Milano), Italia, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Oki Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. S.E. e O. Numero versione 1.0 01/2018. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

CARATTERISTICHE GENERALI

Memoria	1 GB di RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80% (consigliata da 50 a 70%) Temperatura/umidità di magazzino: da -10 a 43 °C, UR da 10 a 90%
Alimentazione	220-240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumo energetico	Tipico: 540 W; max: 1170 W; in attesa: 90 W; risparmio energetico: <14 W; Deep Sleep: <1,1 W; Auto-off: <0,5 W
Livello di rumore	In funzione: <52 dB(A); standby: 37 dB(A); risparmio energetico: Silenzioso
Misure (LxPxA)	410 x 504 x 242 mm
Peso ⁴	22 kg
Ciclo di lavoro	Massimo: 45.000 pagine/mese; consigliato: fino a 3.000 pagine/mese
Garanzia	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
Codice d'ordine prodotto	C332dn: 46403102 C332dnw: 46403112

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

Secondo cassetto carta	44472102
Mobiletto	01314101
Modulo wireless LAN	45830202 (solo per C332dn)

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

Cartucce toner* (1.500 pagine)	Ciano: 46508715; magenta: 46508714; giallo: 46508713; nero: 46508716
Cartucce toner* (3.000 pagine)	Ciano: 46508711; magenta: 46508710; giallo: 46508709
Cartuccia toner* (3.500 pagine)	Nero: 46508712
Tamburo di stampa**	44968301
Cinghia di trasferimento (60.000 pagine)	44472202
Unità fusore (60.000 pagine)	44472603

* Toner: durata in pagine A4 in base allo standard ISO/ISC 19798. Toner in dotazione alla stampante da 1.000 pagine A4.

** Tamburo di stampa: processi della durata media di 3 pagine dal cassetto 1 nella stampa solo fronte (fino a 30.000 pagine in monocromia, 20.000 pagine a colori).

OKI EUROPE (ITALIA)

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
[WWW.OKI.COM/IT](http://www.oki.com/it)

OKI
Open up your dreams