



Technische details

OORKAP SCHAAL : ABS thermoplastisch
 OORKAP KUSSEN: Polyester& Pvc-folie
 FOAM VOERING: Polyether
 ADAPTEREN OORKAPPEN BEUGEL: POM thermoplastisch
 VEER BEHUIZING: POM thermoplastisch 10% gf
 SCHROEF VOOR BEHUIZING: Roestvrij staal
 SLEUF ADAPTER: PA 66 thermoplastisch 10% gf

Technologie

- Past op de meeste cap-style helmen op de markt met universele sleuf
- Oorkappen kunnen in drie posities worden geplaatst: In gebruik, stand-by om te kunnen horen en opbergen om geen last te hebben wanneer de oorkappen niet in gebruik zijn.
- Smal ontwerp verbeterd stabiliteit en vermindert het risico om ergens achter te blijven hangen in kleine ruimtes
- Gehoorbeschermers zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar door middel van een soepel telescopisch mechanisme wat het comfort, de stabiliteit en de draagtijd verbeterd
- Zachte en brede kussens bevatten een klik-in systeem voor makkelijke vervanging
- Niet-geleidend
- Gecertificeerd voor gebruik met KASK helmen

SC3

De oranje SC3 oorkappen zijn toegewezen voor gebruik in situaties met lage frequenties. Deze oorkappen zijn geschikt voor gebieden met extreem hard geluid zoals vliegvelden, autoracen, tijdens gebruik van een pneumatische boor, etc.

 300 gr **NRR >31 dB (A)**

SC3 helm montage, EN 352-3:2002, Gewicht 300g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequentie Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Demping	16,4	17,7	23,5	31,8	41,6	36,4	34,2	35,2				
Std. dev	4,3	3,3	4,2	3,5	3,4	3,8	3,9	5,7	32	29	21	31
APV	12,1	14,4	19,3	28,3	38,2	32,6	30,3	29,5				



ORANGE
WHP00001.203

SC2

De gele SC2 oorkappen zijn geschikt voor omgevingen met een gemiddeld tot hoog geluidsniveau (dB). De beste keuze in hoogfrequent geluid situaties. Geschikt voor een breed scala van toepassingen zoals de bouw en de bouw, bosbouw, industriële gebieden, productie gebieden, landbouw, enz.

 271 gr **NRR >26-30 dB (A)**

SC2 helm montage, EN 352-3:2002, Gewicht 271g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequentie Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Demping	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				



YELLOW
WHP00001.202

SC1

De groene SC1 oorkappen worden gebruikt in algemene industriële werkomgevingen. Geschikt voor situaties met een lage tot gemiddelde hoogte van geluid (dB) en gemiddelde tot hoge frequenties.

 250 gr **NRR >26 dB (A)**

SC1 helm montage, EN 352-3:2002, Gewicht 250g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequentie Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Demping	15,0	15,0	14,7	24,7	33,1	26,8	32,2	34,6				
Std. dev	4,2	3,1	2,9	2,9	3,2	2,7	2,8	3,7	27	23	16	25
APV	10,8	11,9	11,8	21,8	29,9	24,1	29,4	30,9				



GREEN
WHP00001.205