

TECHNISCHE FICHE

ARMAND

KENMERKEN

OMBOUW

ZIJWANDEN ACHTERWAND SOKKEL	Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 19 mm Steldoppen : Sokkel voorzien van steldoppen die in de M10 inserts worden geschroefd 4 steldoppen (B. 800 mm) 5 steldoppen (B. 1000 mm) 6 steldoppen (B. 1200 mm) 15 mm verstelslag Sokkel: Laadvermogen met gelijkmatig verdeelde inhoud: 50 kg Assemblage : met excentrieken, positionering met deuvels
TOPBLAD	Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 25 mm (uitgezonderd lage module & tussenmeubel = 19 mm) Decor : - Passend bij de melamine deuren (voor aanbouwkast 735 mm) - Passend bij de kastombouw (elke hoogte) Het topblad is structureel
STOOTRANDEN	Materialen: ABS Dikte: 2 mm (voor de topblade) of 0,8 mm voor de overige onderdelen Afwerking: passend bij het decor


DEUREN

DRAAIDEUREN	Melamine: Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 19 mm Stootrand: fijn - dikte 8/10 mm in het decor van de deur Scharnier: Met geïntegreerde demper, opening 100° Sloten: 1-punts slot voor de kleine deuren, 2-punts slot met 2 spanjoletten voor de grote deuren. Loper voor alle deuren op aanvraag. Slot met 2 sleutels (waarvan 1 vouwsleutel met kap). H. 735 / H. 1135 / H. 1335 mm - alle breedten: 4 scharnieren H. 2021 mm - B. 800 & 1000 mm : 6 scharnieren H.2021 mm - B. 1200 mm : 8 scharnieren Handgreep: aluminium afwerking geanodiseerd zilver - Hartafstand 96 mm - Afmetingen: 136 x 25 mm
	Glas: Materialen: Gehard veiligheidsglas Dikte: 6 mm Scharnier: Standaardscharnier - Opening 110 ° Verchroomd voor alugrijze kast en zwart en wit 3 scharnieren voor hoge deur, 2 scharnieren voor middelhoge deur, 1 scharnier voor lage deur. Handgreep: aluminium afwerking geanodiseerd zilver - Hartafstand 96 mm - Afmetingen: 136 x 25 mm Slot: Geen slot

SCHUIFDEUREN	Melamine: Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 19 mm Stootrand: fijn - dikte 8/10 mm in het decor van de deur Rail : Rail van aluminium (B. 1000 & 1200 mm) en ABS (B. 1650 mm) met loopwiel. Eindeloopaanslag + 2 aanslagen in kunststof (geluiddempend) Sloten: Drukslot voor schuifdeur Handgrepen: Geprofileerde metalen draadhandgrepen over de volledige hoogte van de kastdeur. Decors passend bij de kastombouw voor de effen kleuren, wit voor de houtdecors.
	Altuglas® PMMA : Materialen: Altuglas® PMMA Dikte: 4 mm Handgrepen: Verchromde ring
LADEN	Melamine: Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 19 mm Geleiding: 2 telescopische frames van zwart metaal voor hangmappen - geen bodem Handgrepen : aluminium afwerking geanodiseerd zilver - Hartafstand 96 mm - Afmetingen: 136 x 25 mm

KASTINRICHTING





LEGBORDEN	Melamine voor draaideuren en schuifdeuren (inbegrepen voor breedten 800 & 1000) Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 19 mm voor breedte 800 mm en 25 mm voor breedte 1000 mm Regeling: regelafstand 32 mm ; 3 tot 4 posities (naargelang hoogte) Laadvermogen per legbord: gelijkmatig verdeeld: 30 kg voor dikte 19 mm / 50 kg voor dikte 25 mm *Alleen de metalen legborden zijn geschikt voor hangmappen
	Metaal voor draaideuren en schuifdeuren (inbegrepen voor breedte 1200) Materialen : Plaatsstaal dikte 7/10 mm Dikte: 30 mm Afwerking: geschikt voor hangmappen Regeling: regelafstand 32 mm ; 3 tot 4 posities (naargelang hoogte) Laadvermogen per legbord: gelijkmatig verdeeld: 50 kg *Alleen de metalen legborden zijn geschikt voor hangmappen
GARDEROBEKAST	Binneninrichting 2/3 kleerkast - 1/3 legplanken (3 verstelbare legplanken) Garderobegedeelte kan rechts of links worden gemonteerd 1 vast bovenblad (ruimte 396 mm) Telescoopstang bevestigd onder het bovenste legbord in de diepte richting
ANDERE	Koelkastmeubel: Afmetingen: H. 700 x D. 432 x B. 800 mm - Geperforeerde rug voor koelkastventilatie Koelkast: Volume 25 L - Afmetingen : D. 395 mm / B. 384 mm - Energieklasse A+ - NTE "noiseless thermoelectrics" - geen vriesvak - ideaal voor dranken



AFMETINGEN & GEWICHT												
DRAAIDEUREN & OPEN KAST												
Melamine deuren en glazen deuren / hangmappen												
TOTALE AFMETINGEN (in mm)												
Diepte	432											
Breedte	800				1000				1200			
Hoogte	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)												
Diepte	390											
Breedte	761				961				1161			
Hoogte	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Hangmappenrijen	2	3	3	5	2	3	3	5	2	3	3	5
GEWICHT (in kg)												
Toegelaten gewicht per legbord	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Verstelbaarheid	Regelafstanden: 32 mm											
Regelbereik van de legborden	H. 735 mm H. 1135 mm H. 1335 mm H. 2021 mm											
	* Opgelet: voor de breedten 120 mm worden bepaalde plaatsen gebruikt voor de plaatsing van de scharnieren. Deze lijst is niet volledig. Indien gewenst kunnen legborden nog anders worden verdeeld											

De maximumhoogte tussen 2 legborden bedraagt 321 mm



SCHUIFDEUREN												
Melamine deuren - Altuglas												
TOTALE AFMETINGEN (in mm)												
Breedte	1000				1200				1650			
Diepte	432											
Hoogte	552	735	1135	1335	552	735	1135	1335	425/552	735	1135	
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)												
Breedte	961	961	961	961	1161	1161	1161	1161	1522	761 x 2	761 x 2	
Diepte	360											
Hoogte	375	669	1069	1267	375	669	1069	1267	375	669	1069	
Hangmappenrijen	1	2	3	3	1	2	3	3	1	2	3	
GEWICHT												
Toegelaten gewicht per legbord	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Verstelbaarheid	Regelafstanden: 32 mm											
Regelbereik van de legborden	H. 1335 mm											
												
	H. 1135 mm											
												
	H. 735 mm											
												
	H. 425 - 552 mm											
												
* Opgelet: Deze lijst is niet volledig. Indien gewenst kunnen legborden nog anders worden verdeeld												

De maximumhoogte tussen 2 legborden bedraagt 321 mm

