

## Productspecificatie 172II

Specificaties: draaistoel, netrug, autolift

### Maten in mm

zitting:	h:	
	b:	500
	d:	560
totaal:	h:	1190
	b:	500
	b (m.a.):	640
	d:	560

Verpakking	gewicht:	kg	16,5
	volume:	m <sup>3</sup>	



### Standaarduitvoering

### Doel/voordeel:

Kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Rugleuning	Met netbespanning, zwart.	
Bekleding	Beklede zitting: 50 mm schuim. Ademingsactief dankzij ongelijmde stoffering.	Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Autolift-systeem (in combinatie met synchroontechniek) met automatische gewichtsregeling (45 - 120 kg). Openingshoek tussen zitting en rugleuning tot max 120°.	Optimale ondersteuning die gelijktijdig de afwisseling tussen verschillende zithoudingen vergemakkelijkt. Meerdere gebruikers kunnen de stoel afwisselend gebruiken, zonder de gewichtsregeling steeds weer opnieuw te moeten instellen. De aanpassing van de terugstelkracht van de synchroontechniek gebeurt automatisch. Bij het achterover leunen van het lichaam wordt het zitvlak in het geheel iets opgelicht, zodat de gebruiker vervolgens met optimale ondersteuning van het lichaam zacht naar achteren kan glijden.
Zithoogte-instelling	Traploze zithoogte-instelling van 415 - 550 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte individueel aanpassen op de gewenste ergonomische manier.
Lendensteun	In hoogte verstelbaar (95 mm).	De lendensteun kan in hoogte worden versteld en op de zittende persoon worden aangepast.
Wielen Ø 65 mm	Zachte dubbele rollen, zwart, lastafhankelijk geremd (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	kunststof door-en-door gekleurd, in dezelfde kleur als kunststof delen	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Materiaalgebruik	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.

## Productspecificatie 172II

Specificaties: draaistoel, netrug, autolift

### Maten in mm

zitting:	h:	
	b:	500
	d:	560
totaal:	h:	1190
	b:	500
	b (m.a.):	640
	d:	560

Verpakking	gewicht:	kg	16,5
	volume:	m <sup>3</sup>	



Normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid.	Hoge veiligheid en comfort.
Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, OHSAS, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid.	Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie en terugname	10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.	Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

## Productspecificatie 172II

Specificaties: draaistoel, netrug, autolift

### Maten in mm

zitting:	h:	
	b:	500
	d:	560
totaal:	h:	1190
	b:	500
	b (m.a.):	640
	d:	560

Verpakking	gewicht:	kg	16,5
	volume:	m <sup>3</sup>	



### Optioneel

### Doel/voordeel:

Rugleuning Met netbespanning, wit, vuurood, oranje, lichtgroen, beigegrijs, kobaltgrijs of pastelblauw.

Bekledingsmaterialen Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren. Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.

Voetkruis Stalen voetkruis, verchroomd of aluminium gepolijst. Extreem stabiel en robuust.

Zitdiepteverstelling Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.

Zitneigverstelling Verstelbaar met ca. 5°. Door de kanteling verloopt het bekken steiler, wordt de wervelkolom opgericht en wordt een bolle rug voorkomen.

Armleggers 2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zacht. De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.