

Productspecificatie 152II

Specificaties: draaistoel, gestoffeerd, autolift

Maten in mm

zitting:	h:	
	b:	450
	d:	430
totaal:	h:	1270
	b:	500
	b (m.a.):	640
	d:	600

Verpakking	gewicht:	kg	18
	volume:	m ³	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Kunststof delen	Door-en-door gekleurd, zwart.	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Rugleuning	Zitting en rug gestoffeerd afdekking polypropyleen. Hoogteverstelling van de rugleuning.	Comfortabel zitten, op lichaamslengte instelbaar.
Bekleding	Beklede zitting: 50 mm schuim. Ademingsactief dankzij ongelijmdde stof.	Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Autolift-systeem (in combinatie met synchroontechniek) met automatische gewichtsregeling (45 - 120 kg). Openingshoek tussen zitting en rugleuning tot max 120°.	Optimale ondersteuning die gelijktijdig de afwisseling tussen verschillende zithoudingen vergemakkelijkt. Meerdere gebruikers kunnen de stoel afwisselend gebruiken, zonder de gewichtsregeling steeds weer opnieuw te moeten instellen. De aanpassing van de terugstelkracht van de synchroontechniek gebeurt automatisch. Bij het achterover leunen van het lichaam wordt het zitvlak in het geheel iets opgelicht, zodat de gebruiker vervolgens met optimale ondersteuning van het lichaam zacht naar achteren kan glijden.
Zithoogte-instelling	Traploze zithoogte-instelling van 415 - 550 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte individueel aanpassen op de gewenste ergonomische manier.
Wielen Ø 65 mm	Zachte dubbele rollen, zwart, lastafhankelijk geremd (volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	Kunststof door-en-door gekleurd, in dezelfde kleur als kunststof delen.	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen
Materiaalgebruik	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid.	Hoge veiligheid en comfort.

Productspecificatie 152II

Specificaties: draaistoel, gestoffeerd, autolift

Maten in mm

zitting:	h:	
	b:	450
	d:	430
totaal:	h:	1270
	b:	500
	b (m.a.):	640
	d:	600

Verpakking	gewicht:	kg	18
	volume:	m ³	



Certificering
Kwaliteitsmanagementsysteem

DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN
ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS
conform EG-verordening 1221/2009, OHSAS,
EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname

10 jaar garantie volgens onze huidige
voorwaarden.

Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het
product.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie 152II

Specificaties: draaistoel, gestoffeerd, autolift

Maten in mm

zitting:	h:	
	b:	450
	d:	430
totaal:	h:	1270
	b:	500
	b (m.a.):	640
	d:	600

Verpakking	gewicht:	kg	18
	volume:	m ³	



Optioneel

Doel/voordeel:

Bekledingsmaterialen	Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.
Voetkruis	Stalen voetkruis, verchromd of voetkruis aluminium gepolijst.	Extreem stabiel en robuust.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.	
Zitneigverstelling	Verstelbaar met ca. 5°.	Door de kanteling verloopt het bekken steiler, wordt de wervelkolom opgericht en een bolle rug voorkomen.
Armleggers	2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zacht.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.