

**TEGERA® INFINITY 8814**



Meer informatie

**GOEDE PASVORM, GECOATE HANDPALM, SNIJNIVEAU F**

Beweeglijke, snijbestendige handschoenen met hoogste snijniveau F en touchscreen-functionaliteit, geschikt voor allround werk. 13 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht natrijschuim voor een uitstekende grip in droge en licht vochtige omgevingen. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Ademende materialen voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contacthitte tot 100°C. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

**EIGENSCHAPPEN**

- Hoogste beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Goede grip
- Flexibel
- Duurzaam
- Comfortabel

**KENMERKEN**

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Voor touchscreen
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Versterking tussen wijsvinger en duim



**VOORKOMT RISICO OP**

snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

bouw en constructie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Zware werkzaamheden

**SPECIFICATIE**

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 13 gg, basaltvezel draad, CRF®

Technologie, HPPE, Nylon, Spandex, Roestvaststaalvezelgaren

LENGTE 220-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroom

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau F

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 41.2 N


SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), basaltvezel draad, Roestvaststaalvezelgaren, Nylon, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

**NALEVING**



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

**KENMERKEN**



Snijbescherming



Voor touchscreen

AFMETING	ART.NR.	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com