



TEGERA® 465A



Meer informatie

VOOR EEN GEWELDIGE BEWEEGLIJKHEID BIJ PRECISIEWERK

Dunne, 18 gg-gebreide handschoenen met snijbescherming (D) en zeer goede beweeglijkheid voor precisiewerk. Met touchscreen-functie om je smartphone te bedienen met de handschoenen aan. Ademende bovenzijde voor extra comfort en goede snijbescherming dankzij de CRF®-technologie en garen met roestvrijstalen vezels. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. PU-gecoate handpalm met gladde afwerking voor goede grip op droge tot licht vochtige oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Hoog beschermingsniveau • Extra comfortabel • Goede grip • Extreem goede vingertopgevoeligheid • Extra flexibel	• Voor touchscreen • Dun • Versterking tussen wijsvinger en duim



VOORKOMT RISICO OP

snijwonden, blaren, schaafwonden, krassen,
scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige
omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

assemblage, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering,
transportwerkzaamheden, magazijnwerk, metaalwerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VOERINGSTOF 18 gg, CRF® Technologie, HPPE, Nylon,
Spandex, Roestvast-staalvezelgaren

LENGTE 215-280 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gladde afwerking

KLEUR Grijs

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau
D

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 18 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High
performance polyethylene), Roestvast-staalvezelgaren,
Nylon, Polyester, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan

NALEVING



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
3X42D



CUT



ABR

KENMERKEN



Voor touchscreen



Snijbescherming

AFMETING	ART.NR.	EAN
5	465A-5	7340118427737
6	465A-6	7340118428130
7	465A-7	7340118428536
8	465A-8	7340118428932
9	465A-9	7340118429335
10	465A-10	7340118429731
11	465A-11	7340118430133
12	465A-12	7340118430539

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com