



Onze nieuwste
handschoen met CRF
Omni-technologie. 21 gg-
breitechniek - de hoogste
snijbescherming.

TEGERA® 8846



Meer informatie

DE DUNSTE SNIJNIVEAU F-HANDSCHOEN TER WERELD

De dunste snijniveau F/ANSI Cut A7-handschoen ter wereld met 21 gg-breitechniek. Perfect voor precisiewerk met zeer kleine en zeer scherpe voorwerpen. Gemaakt met de nieuwe, geavanceerde CRF® Omni-technologie, met een versterkte HPPE-snijbeschermingsvezel. De handschoen heeft touchscreen-functionaliteit, is PU-gecoat voor een goede grip in droge/vochtige en licht olieachtige omgevingen, en heeft een versterking tussen duim en wijsvinger.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
- Hoogste beschermingsniveau - Extra comfortabel - Goede grip - Extreem goede vingertopgevoeligheid - Extra flexibel	- Voor touchscreen - Zacht - Versterking tussen wijsvinger en duim - Extreem dun



VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, letsel door schuren, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, metaalwerk, werk in de papierindustrie, plaatmetaalwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Pulp and paper, metal fabrication, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VOERINGSTOF 21 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LENGTE 215-245 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gladde afwerking

KLEUR Zwart, Groen, Grijs

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau F

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 33,1 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance


polyethylene), Nylon, Wolfraamvezeldraad, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan

NALEVING



TP TC 019:2011





EN 388:2016+A1:2018 2X42F

EN ISO 21420:2020



KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
6	8846-6	7340118446127
7	8846-7	7340118446271
8	8846-8	7340118446424
9	8846-9	7340118446578
10	8846-10	7340118446721
11	8846-11	7340118446875
12	8846-12	7340118464145

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com