



TEGERA® INFINITY 8810R



Meer informatie

ZEER ZACHTE WINTERHANDSCHOEN, GECOATE HANDPALM

Wintergevoerde handschoenen met zeer zachte nitrilschuimcoating, voor het koude seizoen of in koude werkomgevingen. Ontworpen voor veelzijdig werk in droge tot semi-droge omgevingen. Warm en comfortabel, maar toch zacht en flexibel met de behendigheid en vingertopgevoeligheid die uniek is voor een Infinity-handschoen. Ademende materialen voor comfort de hele dag door. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Extra comfortabel
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Warm
- Goede grip

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, koude omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, constructie, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building and construction, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF Fleece, Nylon, Acryl, Spandex, 10 gg, 15 gg

LENGTE 235-275 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroom

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrilschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau A

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 8N


SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Acryl

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël, Nylon



NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
7	8810R-7	7340118370378
8	8810R-8	7340118370408
9	8810R-9	7340118370439
10	8810R-10	7340118370460
11	8810R-11	7340118370491

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com