

MICROFLEX® 63-864

Betrouwbare bescherming en een zekere greep

ALGEMENE BESCHRIJVING	
Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Vorm	Tweehandig
Intern handschoenoppervlak	Gechloreerd, Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Manchetstijl	Rolrand

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN			
Dikte Gemiddelde laag (mm/mil)	Vinger	Palm	Manchet
	0.20 / 7.9	0.16 / 6.3	0.13 / 5.1
Lengte handschoen Gemiddeld (mm/in)	245 / 9.6		
Sterkte Minimum	Voor veroudering/vers		
	ASTM ¹	EN ²	
Rek bij breuk (%)	≥ 750	-	
Treksterkte bij breuk (N)	-	≥ 6	
Treksterkte (Mpa)	≥ 18	-	
	Na veroudering/na test		
	ASTM ¹	EN ²	
Rek bij breuk (%)	≥ 600	-	
Treksterkte bij breuk (N)	-	≥ 6	
Treksterkte (Mpa)	≥ 21	-	

VEILIGHEIDSPROFIEL ALLERGENEN	
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC), Zinkdiethylthiocarbamaat (ZDEC)
Primaire huidirritatie	Beschouwd als verwaarloosbaar irriterend volgens ISO 10993-10
Sensibilisatie van de huid	Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10
Proteïneniveau	50 µg/g of minder totaal extraheerbare proteïnen

VEILIGHEIDSNORMEN	
Vrij van gaatjes (AQL)	1.5 AQL
Sterilisatiemethode	Niet van toepassing
Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie	Nee
Viruspenetratie	Voldoet aan ASTM F1671 bij gebruik van Phi X 174, Voldoet aan ISO 16604 bij gebruik van Phi X 174

NORMEN EN CERTIFICERINGEN	
Productnormen	EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, IFU, Categorie III, CE 0493
Kwaliteit/milieunormen	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks

¹ ASTM standards refer to ASTM D3577. ² EN standards refer to EN 455-2. ³ ISO standards refer to ISO 10282.

Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger om te bestellen of voor meer informatie.

Noord-Amerika
VS: 800 952 9916
CA: 1 844 494 7854
insidesalesus@ansell.com

Centraal- en Zuid-Amerika
+52 (442) 296 20 50
mslac@ansell.com
Brazilië
+55 11 3356 3100
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Midden-Oosten en Afrika
+32 (0) 2 528 74 00
info@ansell.eu

Azië-Pacific
MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

Australië en Nieuw-Zeeland
+61 3 9270 7270
protection@ap.ansell.com

MICROFLEX® 63-864

Betrouwbare bescherming en een zekere greep

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per karton 1000 handschoenen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 years
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

ANSELL-PRODUCTCODES

Maat	Code	Maat	Code
XS (5.5 - 6)	63864060	S (6.5 - 7)	63864070
M (7.5 - 8)	63864080	L (8.5 - 9)	63864090
XL (9.5 - 10)	63864100		



CE 0493

Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger om te bestellen of voor meer informatie.

Noord-Amerika

VS: 800 952 9916

CA: 1 844 494 7854

insidesalesus@ansell.com

Centraal- en Zuid-Amerika

+52 (442) 296 20 50

mslac@ansell.com

Brazilië

+55 11 3356 3100

luvas.medicas@ansell.com

Europa, Midden-Oosten en Afrika

+32 (0) 2 528 74 00

info@ansell.eu

Azië-Pacific

MY +603 8310 6688

apac.medical@ansell.com

CN: +86 21 38275000

infochina@ansell.com

JP: +813 5549 8151

info.medical.jp@ansell.com

Australië en Nieuw-Zeeland

+61 3 9270 7270

protection@ap.ansell.com