




 GRAN PREMIO 1868W KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

HOGE SCHOEN VOOR WARMWERK

Comfortabele hoge schoen met het allerhoogste beschermingsniveau, voor warmwerk en met eigenschappen zoals een brede leest, hittebestendige bovenzijde en buitenzool. Perfect voor lassers. Speciaal behandeld leer met hittebestendig para-aramide garen in de naden beschermt 30 minuten tot max. 400°C/752°F. Een inlegzool met stalen perforatiebescherming, aluminium veiligheidsneus en dubbele impactbeschermingszones van PORON® XRD® helpen om letsel te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Thinsulate™ hitte-isolatie
- Brede pasvorm
- KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens)
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Ventilerende inlegzool
- Treklussen
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Hete werkzaamheden, mijnbouw, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Metal fabrication

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Laarzen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, Thinsulate™

INLEGZOOl FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®


MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.49 kg

NALEVING



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingssysteem



Hittebestendig bovengedeelte



Aluminium neus



Olíebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1868W-35	6408487522925
36	1868W-36	6408487522963
37	1868W-37	6408487523007
38	1868W-38	6408487523045
39	1868W-39	6408487523083
40	1868W-40	6408487523120
41	1868W-41	6408487523168
42	1868W-42	6408487523205
43	1868W-43	6408487523243
44	1868W-44	6408487523281
45	1868W-45	6408487523328
46	1868W-46	6408487523366
47	1868W-47	6408487523403
48	1868W-48	6408487523441
49	1868W-49	6408487523489
50	1868W-50	6408487523526

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com